

Техническая спецификация

Поворотная IP-камера Hikvision DS-2DE2C200SCG-E · модель DS-2DE2C200SCG-E

Общие	
Тип устройства	IP-камера поворотная
Модель	DS-2DE2C200SCG-E
Артикул	DS-2DE2C200SCG-E
Изображение	
Разрешение, Мп	2 Мп
Размер матрицы	1/2.7"
Матрица	1/2.7" CMOS с прогрессивной развёрткой
Разрешение	1920 × 1080
Угол обзора	2.8 мм, гориз. 106.1°, верт. 55.8°, диаг. 126.5° 4 мм, гориз. 83.6°, верт. 44.6°, диаг. 99.1°
Минимальная освещённость	цвет: 0.001 лк @ (F1.0, AGC ON), 0 лк (с подсветкой)
Динамический диапазон (WDR)	DWDR
Подсветка	Белая подсветка
Сеть	
Скорость Ethernet	1 RJ-45 10/100 Мбит/с адаптивный порт Ethernet
Сетевые протоколы	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, QoS, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP/IP, UDP, DHCP, Bonjour
Питание	
Питание	12 В, 0.6 А, макс. 7.2 Вт, PoE: IEEE 802.3af, 36 В до 57 В, 0.3 А, макс. 10 Вт
Питание PoE	Есть
Конструкция	
Класс защиты IP	403
Защита	IP66
Габариты	габариты камеры: 162 × 120 × 234.2 мм габариты упаковки: 205 × 167 × 289 мм
Вес, кг	0.78
Прочие характеристики	
Карта памяти	Встроенный слот для карты microSD/SDHC/SDXC, до 256 GB
Кодеки видео	H.265, H.264, MJPEG
Максимальная диафрагма	F1.0
Сжатие аудио	G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC-LC/PCM

Битрейт видео	от 32 Кбит/с до 8 Мбит/с
Реакция на тревогу	выгрузка на FTP, уведомление центра наблюдения, отправка email, выгрузка на карту памяти
SDK и API	ONVIF, ISAPI, SDK
Встроенный микрофон	Есть
Умная подсветка	Есть
Встроенный динамик	Есть
Общие тревоги	детекция движения, детекция заслона объектива, нештатные ситуации
Условия эксплуатации	с включённой подсветкой: -30...+40 °С. Влажность 95% и ниже (без конденсации) с выключенной подсветкой: -30...+50 °С. Влажность 95% и ниже (без конденсации)
Битрейт аудио	64 Кбит/с (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Кбит/с (G.722.1)/16 Кбит/с (G.726)/32–160 Кбит/с (MP2L2)/16–64 Кбит/с (AAC-LC)
Частота дискретизации аудио	8/16 кГц
Фокусное расстояние	2.8 мм/4 мм
Слот карты памяти	Есть
Форма камеры	859
Тип камеры	868
Макс. FPS, к/с	30

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026