

Техническая спецификация

Стойка экстренного вызова Hikvision DS-KEP311X · модель DS-KEP311X

Общие	
Тип устройства	Стойка экстренного вызова
Модель	DS-KEP311X
Артикул	DS-KEP311X
Изображение	
Разрешение, Мп	4 Мп
Разрешение	2560 × 1440
Угол обзора	угол обзора по горизонтали: 128°
Сеть	
Сетевые интерфейсы	10/100 Мбит/с адаптивный порт Ethernet
Питание	
Питание	110–220 В перем. тока
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	≤ 70 Вт
Конструкция	
Класс защиты IP	402
Защита	IP65
Монтаж	Монтаж на грунт
Габариты	без кронштейн — 400 × 400 × 2200 мм с кронштейн — 400 × 400 × 4500 мм
Условия	
Температура эксплуатации	от −40 до +70 °C
Рабочая влажность	от 10 до 90%
Прочие характеристики	
Макс. FPS, к/с	PAL: 25 к/с; NTSC:20 к/с
Карта памяти	стандарт microSD карта слот, поддерживает microSD/SDHC/SDXC, Макс. 256 G
Защита от вскрытия	tamper тревога
Динамик	1 кан. 30 Вт встроенный loudspeaker Sound может be configured separately
Адаптер питания	без адаптер
День/ночь	ICR auto-switch

Битрейт аудио	16 Кбит/с;64 Кбит/с
Аудиовходы/выходы	1 кан. встроенный Omnidirectional микрофон, pickup дальность: 5 м 1 кан. 3.5 мм аудиоинтерфейс для внешний аудиовход
Камера	4 Мп HD ИК цветной камера
Управление замком	обычный замок шкафа
Шина	RS-485 1, half-дуплекс
Слот карты памяти	Есть

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026