

Техническая спецификация

Шлагбаум iFLOW F-EB-VB0-R/A4 · модель F-EB-VB0-R/A4

Общие	
Тип устройства	Шлагбаум автоматический
Модель	F-EB-VB0-R/A4
Питание	
Питание	AC 110–240 В (по умолчанию 220 В)
Питание PoE	Нет
Конструкция	
Материал корпуса	Холоднокатаная сталь (корпус 1,2 мм, дверца 1,0 мм)
Класс защиты IP	401
Защита	IP54
Монтаж	Напольная установка
Цвет	Чёрный / серебристый
Условия	
Температура эксплуатации	от –30 до +80 °С
Прочие характеристики	
Скорость подъёма стрелы	3 секунды
Тип двигателя	Бесщёточный двигатель постоянного тока
Высота установки	880 мм (высота установки стрелы)
Рабочая частота	433,5 МГц (пульт ДУ)
Задержка опускания стрелы	От 1 до 99 секунд (регулируемая)
Защита от опускания стрелы	ИК-датчики / радар / детектор транспортных средств
Направление стрелы	Вправо
Тип стрелы	Прямая
Длина стрелы	4 м
Материал корпуса шлагбаума	Холоднокатаный стальной лист
Высота установки стрелы	880 мм