

Техническая спецификация

PoE-коммутатор неуправляемый Hikvision DS-3E0109P-E/M(C) · модель DS-3E0109P-E/M(C)

Общие	
Тип устройства	PoE-коммутатор неуправляемый
Модель	DS-3E0109P-E/M(C)
Артикул	DS-3E0109P-E/M(C)
Сеть	
Скорость Ethernet	10/100 Мбит/с
Конфигурация портов	8 x 10/100 Мбит/с PoE порт,1 x 10/100 Мбит/с RJ45 порт
Скорость коммутации, Гбит/с	1.8
Таблица MAC-адресов	2K
Питание	
Питание	54 В пост. тока, 1.6 А
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	86 Вт
Бюджет мощности PoE, Вт	80
Макс. мощность на порт PoE, Вт	30 Вт
Конструкция	
Материал корпуса	Металл
Монтаж	Настенный монтаж; настольная установка
Габариты	170 x 27.6 x 93.1 мм (6.7" x 1.1" x 3.7")
Вес, кг	0.35
Масса брутто, кг	0.89
Условия	
Температура эксплуатации	от 0 до +40 °C
Температура хранения	от −40 до +85 °C
Рабочая влажность	от 5 до 95% (без конденсата)
Прочие характеристики	
Скорость пересылки пакетов, Mpps	1.34 Mpps
Защита от перенапряжения, кВ	6
Внутренний буфер	1 Мбит
Сертификаты	CE-RoHS (2011/65/EU), WEEE (2012/19/EU), Reach (Regulation (EC) № 1907/2006)
Порты PoE	PoE: порты 1-8

Потребление в дежурном режиме	6 Вт
Контакты питания PoE	разъём питания 8-контактный: 1/2(-), 3/6(+), 4/5(+), 7/8(-)

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026