

Техническая спецификация

Беспроводной датчик открытия Eltex SZ-MCT · модель SZ-MCT

Общие	
Тип устройства	Датчик открытия
Модель	SZ-MCT
Артикул	SZ-MCT
Страна происхождения	Россия
Питание	
Питание	Батарея CR123A, 3 В
Питание PoE	Нет
Конструкция	
Класс защиты IP	399
Габариты	109×32×27,5 мм
Масса	80 г
Прочие характеристики	
Протокол умного дома	Z-Wave
Радиочастота	869 МГц
Дальность радиосвязи	до 30 м (в здании)
Рабочая температура	−10...+55 °C
Частота радиосигнала	869 МГц
Дальность связи с контроллером	до 30 м (в здании)
Расстояние формирования сигнала «Тревога»	25 мм и более
Расстояние восстановления состояния «Норма»	15 мм и менее
Максимальная длина линии ШС	2 м
Ток потребления, мА	не более 10 мкА
Максимальная мощность радиосигнала	+6 дБм
Степень защиты	IP40
Относительная влажность	не более 93 %
Габариты извещателя	не более 109×32×27,5 мм
Габариты магнита ИО102-32 «ПОЛЮС-2»	не более 56,5×18×15,7 мм
Масса извещателя (с батареей)	не более 80 г

Масса магнита	не более 10 г
Срок службы	не менее 10 лет

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026