

Техническая спецификация

IP-камера iFlow F-IC-3682CSZ5(2.7-13.5mm), 8 Мп, цилиндрическая, вариофокальный моторизированный объектив 2.7-13.5 мм, ИК 60 м, белый свет 60 м, IP67, IK10 · модель F-IC-3682CSZ5(2.7-13.5mm)

Общие	
Тип устройства	IP-камера цилиндрическая
Модель	F-IC-3682CSZ5(2.7-13.5mm)
Артикул	8386
Изображение	
Разрешение, Мп	8 Мп
Размер матрицы	1/1.8"
Матрица	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Разрешение	3840 × 2160
Фокусное расстояние, мм	2.7
Тип объектива	моторизованный
Объектив	Вариофокальный моторизированный объектив 2.7-13.5 мм
Подсветка	ИК 60 м, белый свет 60 м
Дальность ИК-подсветки, м	60
Питание	
Питание	DC 12 В / PoE (IEEE 802.3at)
Питание PoE	Есть
Потребляемая мощность, Вт	18
Конструкция	
Класс защиты IP	564
Защита	IP67, IK10
Габариты	334 × 97.9 × 95.7 мм
Вес, кг	1.085
Условия	
Температура эксплуатации	-40...+60 °C
Прочие характеристики	
Макс. FPS, к/с	25
Аудио	нет
Карта памяти	до 512 ГБ
Аналитика	захват лиц, подсчет людей, пересечение линии, обнаружение вторжения, классификация человек / ТС

Количество мегапикселей	8
Вандалозащита (IK)	IK10
Форма камеры	862
Тип камеры	868
Дальность подсветки	До 60 м
Тип подсветки	ИК-подсветка и подсветка белым светом
Чувствительность	Цвет: 0.0028 лк @ (F1.2, AGC вкл.), 0 лк с подсветкой
Регулировка угла	Поворот: от 0 до 355°; наклон: от 0 до 90°; вращение: от 0 до 360°
Крепление объектива	Интегрированное

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026