

Осветитель инфракрасный Dahua ITALF-300AD-IR

Артикул: **ITALF-300AD-IR** | Производитель: **Dahua** | Осветитель инфракрасный

Оборудование дорожной системы Dahua ITALF-300AD-IR — оборудование систем безопасности производства Dahua Technology. Исполнение: питание 220 В AC±10%, класс защиты IP66, рабочая температура -40...+70 °С, габариты 358,5 × 251,6 × 170,8 мм.

Ключевые особенности

- Съёмка в темноте: подсветка ИК 16 м.
- Подключение и интеграция: интерфейс RS-485.
- Условия эксплуатации: класс защиты IP66, работа при -40...+70 °С.

Технические характеристики

Оптика и подсветка	
Тип подсветки	ИК-ксеноновый осветитель
Освещённость в центре	≤ 4000 lx
Дальность подсветки	16 м-26 м
День/ночь	Есть. Настраиваются уровни чувствительности 1–6
Видео и аудио	
Экспозиция	64 GN
Сеть и интерфейсы	
RS-485	1
Электропитание	
Питание	220 В AC±10%, класс защиты IP66, ра
Потребляемая мощность	Ксенон:
Условия эксплуатации	
Температура эксплуатации	От -40 до +70 °С
Влажность эксплуатации	10%-90% (non-condensation)
Класс защиты	IP66
Конструкция	
Вес нетто	4.5 кг
Вес брутто	5.0 кг
Установка	Установка на столб с помощью кронштейна

Осветитель инфракрасный Dahua ITALF-300AD-IR**Дополнительные параметры**

Время перезарядки	≤ 60 мс, что соответствует требованиям по времени для двух последовательных снимков камерой
Охват светового пятна	4 м (высота установки: 6 м, дистанция захвата: 26 м)
Режим срабатывания	Запуск по длительности импульса / по фронту
Длительность вспышки	180 us-500 us
Статистика вспышек	Поддерживается статистика количества вспышек и количества срабатываний
Срок службы	≥ 10 млн срабатываний
Источник света	Видимый свет
Удалённая индикация неисправностей	Поддерживается удалённое отображение рабочего состояния или неисправности осветителя в вебинтерфейсе камеры (только камеры фотовидеофиксации Dahua)
Яркость	Есть. Настраиваются уровни чувствительности 1–16
Синхронизация съёмки и вспышки	есть
Блокировка ложных срабатываний	есть
Помехозащищённость	Фильтрует помехи путём детектирования импульсных сигналов фиксированной длительности
Входы / выходы	1
Вспышка	1

Область применения

Применяется в системах распознавания государственных регистрационных знаков на въездах, парковках и дорогах. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия ITALF-300AD-IR