

Техническая спецификация

Транспортная IP-камера Dahua IPC-HMW3230-M/M12 · модель IPC-HMW3230-M/M12

Общие	
Тип устройства	IP-камера цилиндрическая
Модель	IPC-HMW3230-M/M12
Артикул	IPC-HMW3230-M/M12
Страна происхождения	Китай
Изображение	
Разрешение, Мп	2 Мп
Разрешение	1920 × 1080
Фокусное расстояние, мм	6.0
Тип объектива	Фиксированный фокус
Объектив	6 мм
Угол обзора	2,8 мм: Г: 115°, В: 60 °, Д: 130 ° 6 мм: Г: 55°, В: 31°, Д: 62°
Минимальная освещённость	0,01 лк @ F2.0 (цвет) 0,001 лк @ F2.0 (ч-б) 0 лк @ F2.0 (IR on)
Подсветка	ИК 30 м
Дальность ИК-подсветки, м	30
Питание	
Питание	PoE
Питание PoE	Есть
Конструкция	
Материал корпуса	Металл
Класс защиты IP	564
Защита	IP67
Габариты	107 × 82 × 68 мм
Вес, кг	0,395
Условия	
Температура эксплуатации	-30...+60 °C
Рабочая влажность	≤95%
Прочие характеристики	
Кодеки видео	H264; H264B; H264H; H265; MJPEG
Система сканирования	Прогрессивная развёртка
Количество осветителей	1 (ИК)
Электронный затвор	1/3 с-1/100000 с (вручную/авто)

Отношение сигнал/шум (SNR)	>65 дБ
Шумоподавление	3D NR
Управление усилением	Вручную/авто
Баланс белого	Вручную/авто
NLC	есть
Крепление объектива	M12
Диафрагма	F2.0
Управление диафрагмой	Фиксированный
Тип диафрагмы	Фиксированный диафрагма
Аналитика	Пересечение линии, вторжение в область
Битрейт	H.264Г: 32K - 8192 кбит/с H.265 : 12K - 5632 кбит/с MJPEG: not поддерживается
Форма камеры	862
Тип камеры	868
Количество мегапикселей	2 Мп

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026