

Техническая спецификация

Турникет-трипод Hikvision DS-K3G530X · модель DS-K3G530X

Общие	
Тип устройства	Турникет-трипод
Модель	DS-K3G530X
Артикул	DS-K3G530X
Сеть	
Скорость Ethernet	10/100 Мбит/с
Сетевые интерфейсы	1
Сетевые протоколы	TCP/IP, ISAPI
Питание	
Питание	Питание: 100-120 В перем. тока~ / 200-240 В перем. тока~, 50/60 Гц, 1.0-1.5 А
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	ожидание: 35 Вт работа: 65 Вт пик: 75 Вт
Конструкция	
Защита	IPX4
Габариты	без упаковки: 1500 × 130 × 1002.5 мм с упаковкой: 1660 × 510 × 1305 мм
Вес, кг	52.22
Условия	
Температура эксплуатации	от −20 до +65 °C
Рабочая влажность	от 0 до 95% (без конденсата)
Прочие характеристики	
Пропускная способность	30-60 человек в минуту (фактическая пропускная способность зависит от темпа и способа прохода)
Область применения	Для помещений и улицы
Тип двигателя	бесколлекторный двигатель
Управление замком	2
Кнопка выхода	2
Настройка через веб-интерфейс	Есть
RS-485	4
RS-232	2
Wiegand	2

Ёмкость журнала событий	500 000
Голосовые подсказки	Есть
Комплектация	Supplied
Ширина прохода	550 мм
Сертификаты	CE/CB/RoHS/REACH/WEEE
Исполнение	Внутреннее и Уличное
Радиочастота	433Mhz; 868Mhz
Высота створки	по умолчанию(0.76 м)
Расстояние от стены	20 мм
Материал стрелы	1.2 мм труба из нержавеющей стали

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026