

Техническая спецификация

IP-камера iFlow F-IC-3649C2MSZ5(2.7-13.5mm), 4 Мп, цилиндрическая, вариофокальный моторизированный объектив, ИК 60 м, IP67, IK10 · модель F-IC-3649C2MSZ5(2.7-13.5mm)

| Общие                     |                                                                                      |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип устройства            | IP-камера цилиндрическая                                                             |
| Модель                    | F-IC-3649C2MSZ5(2.7-13.5mm)                                                          |
| Артикул                   | 8799                                                                                 |
| Изображение               |                                                                                      |
| Разрешение, Мп            | 4 Мп                                                                                 |
| Размер матрицы            | 1/1.8"                                                                               |
| Матрица                   | 1/1.8" Progressive Scan CMOS                                                         |
| Разрешение                | 2688 × 1520                                                                          |
| Тип объектива             | Вариофокальный моторизированный объектив, от 2.7 до 13.5 мм                          |
| Объектив                  | Вариофокальный моторизированный объектив                                             |
| Подсветка                 | ИК 60 м                                                                              |
| Дальность ИК-подсветки, м | 60                                                                                   |
| Питание                   |                                                                                      |
| Питание                   | DC 12 В / PoE                                                                        |
| Питание PoE               | Есть                                                                                 |
| Потребляемая мощность, Вт | 13                                                                                   |
| Конструкция               |                                                                                      |
| Класс защиты IP           | 564                                                                                  |
| Защита                    | IP67, IK10                                                                           |
| Габариты                  | 334 × 112 × 112 мм                                                                   |
| Вес, кг                   | 1.54                                                                                 |
| Условия                   |                                                                                      |
| Температура эксплуатации  | -40...+60 °C                                                                         |
| Прочие характеристики     |                                                                                      |
| Макс. FPS, к/с            | 25                                                                                   |
| Аудио                     | Встроенный микрофон                                                                  |
| Карта памяти              | до 512 ГБ                                                                            |
| Аналитика                 | пересечение линии, обнаружение вторжения, классификация человек/ТС, защита периметра |
| Количество мегапикселей   | 4                                                                                    |

|                     |                                                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Вандалозащита (IK)  | IK10                                                               |
| Встроенный микрофон | Есть                                                               |
| Форма камеры        | 862                                                                |
| Тип камеры          | 868                                                                |
| Дальность подсветки | До 60 м                                                            |
| Тип подсветки       | ИК-подсветка и подсветка белым светом                              |
| Чувствительность    | Цвет: 0.0005 лк @ (F1.2, AGC вкл.), 0 лк с подсветкой              |
| Регулировка угла    | Поворот: от 0 до 355°; наклон: от 0 до 90°; вращение: от 0 до 360° |

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026