

Техническая спецификация

Камера обнаружения возгораний Hikvision HF-VH243 · модель HF-VH243

Общие	
Тип устройства	Камера обнаружения возгораний
Модель	HF-VH243
Артикул	HF-VH243
Изображение	
Фокусное расстояние, мм	2.8
Тип объектива	фиксированный
Объектив	2.8 мм: horizontal FOV113.31°, vertical 59.85°, диаг. 136.26° 4 мм: гориз. 92.59°, vertical 49.67°, диаг. 111.14°
Минимальная освещённость	цвет: 0.015 лк @ (F1.6, AGC ON)
Динамический диапазон (WDR)	DWDR
Сеть	
Скорость Ethernet	1 RJ-45 10/100 Мбит/с адаптивный порт Ethernet
Сетевые протоколы	TCP/IP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IPv4, UDP
Питание	
Питание	12 В пост. тока POE:IEEE 802.3af, класс 2
Питание PoE	Есть
Потребляемая мощность, Вт	≤ 6.5 Вт
Конструкция	
Класс защиты IP	403
Защита	IP66
Габариты	Ф 130 × В 101 мм
Вес, кг	0.45
Прочие характеристики	
Тревожные входы/выходы	1 шт. тревога in, 2 way тревога out
Тип датчика	1/2.7" CMOS с прогрессивной развёрткой
Электронный затвор	1/25 ~ 1/100,000 s
API	ONVIF(PROFILE S, PROFILE G), ISAPI
Беспроводная связь	LAN, 868;LAN;LAN, 433
День/ночь	Механический ИК-фильтр (ICR)
Битрейт видео	256 Кбит/с ~ 8 Мбит/с

Регулировка угла	по горизонтали: 0° ~ 360°; по вертикали: 0° ~ 70°; rotated: 0° ~ 360°
Условия эксплуатации	-30...+60 °C Влажность: less than 95% (без конденсации)
Настройка через веб-интерфейс	поддержка web preview, configuration
Аудиовходы/выходы	1 встроенный микрофон, 1 встроенный динамик
Диапазон измерения температуры	-20...+120 °C
Хранение данных	поддержка microSD /microSDHC /microSDXC карта, до 256 ГБ
Высота установки	настенный монтаж: 2.4 м~2.8 м; подвесной монтаж: 3.3 м~6 м
Дальность подсветки	30 м
Кодек видео основного потока	H.265;H.264
Слот карты памяти	Есть

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026