

Техническая спецификация

Мобильный комплекс фотовидеофиксации Hikvision iDS-MI3704-H · модель iDS-MI3704-H

Общие	
Тип устройства	Мобильный комплекс фотовидеофиксации
Модель	iDS-MI3704-H
Артикул	iDS-MI3704-H
Изображение	
Разрешение, Мп	2 Мп
Размер матрицы	1/2.8"
Матрица	1/2.8" CMOS с прогрессивной развёрткой
Разрешение	1920 × 1080
Фокусное расстояние, мм	4.0
Тип объектива	фиксированный
Объектив	4 мм, гориз. 91°, верт. 75°, диаг. 105°
Минимальная освещённость	цвет: 0.01 лк @ (F2.0, AGC ON)
Подсветка	белая подсветка или ИК-подсветка
Сеть	
Скорость Ethernet	1 RJ-45 10/100/1000 Мбит/с адаптивный порт Ethernet
Сетевые протоколы	TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, NTP, ISUP
Питание	
Питание	DC 9 В до 36 В, 2.5 А, макс. 22.5 Вт
Питание PoE	Нет
Конструкция	
Материал корпуса	камера: алюминиевый сплав блок: алюминиевый сплав
Класс защиты IP	564
Защита	IP67: IEC 60529-2013(только для камеры)
Габариты	камера: Ø 38 × 59.3 мм блок: 170 × 100 × 39.5 мм (Д × Ш × В);
Вес, кг	0.58
Масса брутто, кг	1.82
Условия	
Температура хранения	-30...+60 °С. Влажность 95% и ниже (без конденсации)
Прочие характеристики	

Аудио	1 линейный выход, макс. амплитуда выхода: 1.8 В пик-пик, выходной импеданс: 100 Ω, небалансный
Карта памяти	Встроенный слот карты памяти: microSD/SDHC/SDXC, до 512 GB
Аналитика	распознавание автомобильных номеров
Кодеки видео	H.264 и H.265 кодирование Основной поток: H.265/H.264/MJPEG Дополнительный поток: H.265/H.264/MJPEG
Тревожные входы/выходы	1 вход, 1 выход
Дальность передачи (беспроводная)	до 120 м (характеристики зависят от условий эксплуатации.)
Операционная система	Linux
Рабочая частота	EU: LTE FDD: диапазон 1/3/5/7/8/20/28 LTE TDD: диапазон 38./40/41 WCDMA/HSPA+: диапазон 1/5/8 TD-SCDMA: диапазон 34/39 GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800 МГц LA: LTE-FDD: диапазон 1/2/3/4/5/7/8/12/17/28/66 LTE-TDD: диапазон 38/40 WCDMA: диапазон 1/2/3/4/5/8 GSM: 850/900/1800/1900 МГц
Сертификаты	CE-RoHS: 2011/65/EU, WEEE: 2012/19/EU, Reach: Regulation (EC) № 1907/2006
Безопасность передачи данных	WPA-PSK/WPA2-PSK
Электронный затвор	1/25 s до 1/20000 s
Антенна	1 antenna(s)
Тип модуляции	802.11b: CCK(11, 5.5 Мбит/с), QPSK(2 Мбит/с), BPSK(1 Мбит/с),,802.11g: OFDM,802.11n: OFDM
Ширина канала	20/40 МГц
Максимальная диафрагма	Макс. F2.0
Битрейт видео	от 32 Кбит/с до 16 Мбит/с
Выход питания	5 В DC, макс. 2 А
Условия эксплуатации	-30...+70 °C. Влажность 95% и ниже (без конденсации)
Управление фокусом	Фиксированный
Тип диафрагмы	фиксированная диафрагма
RS-485	1 RS-485
RS-232	1 RS-232
Чёрный/белый список	Макс. 200000 записей
Режим срабатывания	запуск по видео
Размер упаковки	374 × 345 × 90 мм (Д × Ш × В)
Тип подсветки	белый light or IR light
Слот SIM-карты	Nano SIM
Тип SIM-карты	Nano-SIM
Слот карты памяти	Есть
Тип встроенной подсветки	белая подсветка или ИК-подсветка

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026