

Неофициальный перевод. Настоящий документ — перевод на русский язык паспорта (datasheet) производителя, выполненный ООО «Инфотехновации» для клиентов каталога infotech-inn.ru. Оригинал документа «Паспорт ARA12-W2(868).pdf» приложен к карточке товара отдельным файлом; при любых расхождениях приоритет имеет оригинал производителя. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

DHI-ARA12-W2(868)

Беспроводная сирена

Особенности

- Определение уровня сигнала;
- Тревога разряда батареи;
- Контроль температуры;
- Функция скачкообразной смены частоты и технология двусторонней связи обеспечивают стабильность обмена данными;
- Облачное обновление и автоматическое восстановление после сбоя обновления.

Описание

Обзор серии

При получении тревожных сигналов устройство может включать звуковое и световое оповещение.

Технические характеристики

Порты	
Индикатор	1 × зелёный индикатор тревоги
Кнопка	1 × кнопка питания
Аудио и видео	
Регулировка громкости	3 уровня громкости
Функции	
Тревога вскрытия (тампер)	есть
Удалённое обновление	облачное обновление
Поиск	определение уровня сигнала
Тревога разряда батареи	есть
Параметры радиоканала	
Несущая частота	868,0 МГц–868,6 МГц
Мощность передатчика (EIRP)	не более 25 мВт
Дальность связи	до 1 000 м на открытом пространстве
Механизм связи	двусторонний
Режим шифрования	AES128

Параметры радиоканала	
Скачкообразная смена частоты	есть

Общие	
Питание	2 × батареи CR123A
Срок службы батарей	2,5 года в рабочем режиме (срабатывание дважды в неделю с подачей сигнала по 120 с)
Потребляемая мощность	не более 240 мВт
Условия эксплуатации	от –10 °С до +55 °С (внутри помещений)
Рабочая влажность	10 %–90 % (RH)
Габариты изделия	81,0 мм × 81,0 мм × 26,0 мм (Д × Ш × В)
Монтаж	на кронштейне
Масса нетто	105 г
Масса брутто	175 г
Материал корпуса	PC + ABS
Сертификаты	CE EN 50131-1:2006+A1:2009+A2:2017+A3:2020 EN 50131-4:2019 EN 50131-6:2017 EN 50131-5-3:2017 Security Grade 2 Environmental Class II
Габариты упаковки	135,0 мм × 98,5 мм × 56,8 мм (Д × Ш × В)

Технические параметры	
Тестовый режим	есть
Звуковое давление	высокая громкость: 105 дБ(А) в безэховой камере: высокая: 84 дБ(А) на 1 м, средняя: 78 дБ(А) на 1 м

Информация для заказа

- Тип: Беспроводная сирена | Модель: DHI-ARA12-W2(868) | Описание: Беспроводная сирена

Примечания производителя

- Rev 002.000 ©Dahua. Конструкция и характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
- Изображения в документе приведены только для справки; следует руководствоваться фактическим исполнением изделия.

О переводе. Перевод выполнен ООО «Инфотехновации» по тексту оригинального паспорта производителя. Обозначения стандартов, кодов, протоколов и фирменных технологий сохранены в оригинальном написании. Документ не является документом производителя и предоставляется для удобства ознакомления.