

Техническая спецификация

IP-камера iFlow F-IC-3449C2MS, 4 Мп, купольная, фиксированный 2.8/4 мм, ИК 40 м, белый свет 40 м, IP67, IK10 · модель F-IC-3449C2MS

Общие	
Тип устройства	IP-камера купольная
Модель	F-IC-3449C2MS
Артикул	8797
Изображение	
Разрешение, Мп	4 Мп
Размер матрицы	1/1.8"
Матрица	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Разрешение	2688 × 1520
Фокусное расстояние, мм	4.0
Тип объектива	фиксированный
Объектив	2.8/4 мм
Подсветка	ИК 40 м, белый свет 40 м
Дальность ИК-подсветки, м	40
Питание	
Питание	DC 12 В / PoE
Питание PoE	Есть
Потребляемая мощность, Вт	9.6
Конструкция	
Класс защиты IP	564
Защита	IP67, IK10
Габариты	121.5 × 97.6 мм
Вес, кг	0.63
Условия	
Температура эксплуатации	-40...+60 °C
Прочие характеристики	
Макс. FPS, к/с	25
Аудио	Встроенный микрофон
Карта памяти	до 512 ГБ
Аналитика	пересечение линии, обнаружение вторжения, классификация человек/ТС, защита периметра

Количество мегапикселей	4
Вандалозащита (ИК)	ИК10
Встроенный микрофон	Есть
Форма камеры	860
Тип камеры	868
Дальность подсветки	До 40 м
Тип подсветки	Подсветка белым светом, ИК-подсветка
Чувствительность	Цвет: 0.0001 лк @ (F1.0, AGC вкл.), 0 лк с ИК-подсветкой
Регулировка угла	Поворот: от 0 до 355°; наклон: от 0 до 75°; вращение: от 0 до 355°

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026