

Техническая спецификация

Терминал доступа с распознаванием лиц F-KD-3322PMFCW · модель F-KD-3322PMFCW

Общие	
Тип устройства	Терминал доступа с распознаванием лиц
Модель	F-KD-3322PMFCW
Изображение	
Разрешение	272 × 480
Объектив	×2
Питание	
Питание	DC 12 В / 1 А (адаптер питания)
Питание PoE	Нет
Конструкция	
Класс защиты IP	402
Защита	IP65
Монтаж	Настенный монтаж
Габариты	91.3 × 181.3 × 24.5 мм
Условия	
Температура эксплуатации	От -30 до +60 °C
Рабочая влажность	От 0 до 90 % (без конденсата)
Прочие характеристики	
Количество карт	3000
Тип считывателя / карт	Mifare 1, 13.56 МГц
Методы аутентификации	лицо, отпечаток пальца, карта
Операционная система	Linux
Дисплей / экран	4.3" сенсорный LCD, 272 × 480
Скорость считывания	менее 0.2 с
Количество шаблонов лиц	1500
Точность распознавания	≥ 99%
Камера	2 Мп, широкоугольный объектив
Интерфейсы связи	Ethernet 10/100, Wi-Fi 2.4 ГГц, RS-485, Wiegand, USB
Аудио	Двусторонняя аудиосвязь (клиентское ПО, видеодомофон, вызывная панель)
Дальность распознавания лиц	От 0.3 до 1.5 м
Количество пользователей	1500

Метод аутентификации	384
Тип карт	391
Рабочая температура	От -30 до +60 °C
Тип	LCD
Проводная сеть	Auto 10M / 100M
Wi-Fi	2.4 ГГц, IEEE802.11b, IEEE802.11g, IEEE802.11n

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026