

Техническая спецификация

Беспроводная точка доступа WEP-50L · модель WEP-50L

Общие	
Тип устройства	Беспроводная точка доступа Wi-Fi 7 (indoor)
Модель	WEP-50L
Артикул	WEP-50L
Страна происхождения	Россия
Сеть	
Сетевые интерфейсы	1 × 10/100/1000/2500BASE-T (RJ-45, PoE) + 1 × 10/100/1000BASE-T (RJ-45)
Питание	
Питание	PoE+ 48 В / 56 В (IEEE 802.3at-2009), не более 17 Вт
Питание PoE	Есть
Поддержка PoE	PoE+ (IEEE 802.3at-2009), 48 В / 56 В; порт 2,5G BASE-T с PoE
Потребляемая мощность, Вт	Не более 17 Вт
Конструкция	
Габариты	Ø238 × 56,5 мм / 0,6 кг
Масса	0,6 кг
Условия	
Температура эксплуатации	От +5 до +40 °C
Прочие характеристики	
Wi-Fi	Wi-Fi 7
Тип модуляции	BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM, 1024QAM, 4096QAM
Усиление антенны	~4 дБи (2,4 ГГц) / ~6 дБи (5 ГГц)
Встроенная антенна	Встроенные (усиление ~4 дБи 2,4 ГГц / ~6 дБи 5 ГГц)
Бесшовный роуминг	IEEE 802.11r/k/v
Функции WLAN	До 14 виртуальных точек доступа (SSID)
Сетевые функции	VLAN (Access, Trunk, General)
Безопасность и конфиденциальность	802.1X (WPA/WPA2/WPA3 Enterprise, RADIUS)
Оперативная память	512 МБ DDR3
Внутренняя память	128 МБ SPI-NAND Flash
Тип оборудования	567
Стандарт Wi-Fi	545
Диапазон частот	561

Интерфейсы	541
Интерфейс управления	Web-интерфейс
MIMO	2×2
Макс. скорость соединения, Мбит/с	до 688 Мбит/с (2,4 ГГц) / до 2882 Мбит/с (5 ГГц)
Мощность передатчика	до 20 дБм (2,4 ГГц) / до 24 дБм (5 ГГц)
Форм-фактор	569
MU-MIMO	2×2
Чувствительность приёмника	до −94 дБм (2,4 ГГц) / до −95 дБм (5 ГГц)
Роуминг	IEEE 802.11r/k/v
Виртуальные точки доступа (SSID)	до 14 (SSID)
Проводные интерфейсы	1 × 10/100/1000/2500BASE-T (RJ-45, PoE) + 1 × 10/100/1000BASE-T (RJ-45)
Безопасность	802.1X, WPA/WPA2/WPA3 Enterprise (RADIUS), WPA3/OWE, внешний портал
Рабочая температура	от +5 до +40 °C
Габариты и масса	Ø238 × 56,5 мм / 0,6 кг
Тип коммутатора	807
Интерфейсы управления	Web-интерфейс
Модуляция	BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM, 1024QAM, 4096QAM

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026