

Техническая спецификация

Секторная антенна 5–6 ГГц RFE 50-65/90/16 MIMO · модель RFE 50-65/90/16 MIMO

Общие	
Тип устройства	Секторная антенна
Модель	RFE 50-65/90/16 MIMO
Артикул	RFE 50-65/90/16 MIMO
Страна происхождения	Россия
Конструкция	
Габариты	250×250×30 мм
Масса	1,2 кг
Прочие характеристики	
Диапазон частот антенны	5100–6500 МГц
Коэффициент усиления	16 дБи
Ширина диаграммы направленности	90° / 8°
Поляризация	Линейная
Разъёмы антенны	2×SMA Female
MIMO	2×2
KCB (VSWR)	не более 1,5
Максимальная подводимая мощность	50 Вт
Развязка между портами	–30 дБ
Диаметр мачты крепления	25–53 мм
Рабочая температура	–40...+60 °C
Форм-фактор	691
Диапазон частот	378
Ширина ДН, горизонталь	90°
Ширина ДН, вертикаль	8°
KCBH	не более 1,5
Входное сопротивление	50 Ом
Максимальная мощность	50 Вт
Изоляция между портами	–30 дБ
Уровень заднего излучения	–40 дБ
Разъёмы	2×SMA Female