

Беспроводной многоканальный передатчик ввода-вывода Dahua ARM9A4-W2

Артикул: **ARM9A4-W2** | Производитель: **Dahua** | Беспроводной многоканальный передатчик ввода-вывода

Модуль расширения охранной сигнализации Dahua ARM9A4-W2 — оборудование охранно-пожарной сигнализации Dahua Technology. Основные параметры: рабочая частота 433 МГц. Исполнение: питание AC от 100 до 240 В, от 50 до 60 Гц, класс защиты IP30, рабочая температура -10...+50 °C, габариты 304 × 235 × 90,8 мм.

Ключевые особенности

- Радиоканал: частота 433 МГц, автономность Статическое электричество ожидание: до 30 hrs.
- Подключение и интеграция: тревожные входы/выходы поддерживается 4 локальный каналов(макс. 30 В пост. тока, 3 А).
- Питание AC от 100 до 240 В, от 50 до 60 Гц, потребление 220 Вт.
- Условия эксплуатации: класс защиты IP30, антикоррозийная защита, работа при -10...+50 °C, корпус PC + ABS.

Технические характеристики

Сеть и интерфейсы

Тревожный вход	Поддерживается локальный 16-канальный тревожный вход, каналы с 1 по 6 поддерживают импульсную детекцию, каналы с 1 по 16 поддерживают схемы 0EOL/ EOL/2EOL/3EOL при длине линии до 500 м (тип кабеля Rvv2*2.2, без сильных электрических помех)
----------------	---

Тревожный выход	Поддерживается 4 локальный каналов(макс. 30 В пост. тока, 3 А)
-----------------	--

Хранение данных

Температура хранения	От -10 до +55 °C
----------------------	------------------

Влажность хранения	10%-90%
--------------------	---------

Электропитание

Аккумулятор	Есть (12 В, 7 А·ч. Резервный аккумулятор в комплект не входит□
-------------	--

Контроль разряда батареи	есть
--------------------------	------

Питание	100-240 В перем. тока, 50/60 Гц
---------	---------------------------------

Порог разряда батареи	11,000 mV
-----------------------	-----------

Порог восстановления батареи	12,000 mV
------------------------------	-----------

Условия эксплуатации

Температура эксплуатации	От -10 до +50 °C
--------------------------	------------------

Влажность эксплуатации	10%-90%
------------------------	---------

Защита	IP30
--------	------

Беспроводной многоканальный передатчик ввода-вывода Dahua ARM9A4-W2**Условия эксплуатации**

Класс антикоррозийной защиты	Базовая защита. *Изделия рассчитаны на общее применение и подходят в том числе для объектов, где нет особых требований к антикоррозионной защите.
------------------------------	---

Конструкция

Световой индикатор	Оптический индикатор (индикатор состояния)
Габариты изделия	304 мм × 235 мм × 90.8 мм (11.97" × 9.25" × 3.57")
Вес нетто	1.22 кг
Вес брутто	1.78 кг
Установка	Настенный монтаж
Материал корпуса	PC + ABS
Цвет корпуса	Белый
Габариты упаковки	369 мм × 140 мм × 280 мм (14.53" × 5.51" × 11.02") (L × W × H)

Сертификация

Сертификаты	CE
-------------	----

Дополнительные параметры

Удалённое обновление	Поддерживается облачное обновление
Датчик вскрытия	есть
Сценарии	В помещении
Несущая частота	433 МГц
Механизм связи	Two-way
Режим шифрования	AES128
Скачкообразная перестройка частоты	есть
Тип питания	Тип А
Время работы в режиме ожидания	Статическое электричество ожидание: до 30 hrs

Область применения

Применяется в составе радиоканальных систем охранной сигнализации квартир, коттеджей и небольших объектов. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия ARM9A4-W2