



Модуль пожарной сигнализации Dahua HY-1420

Артикул: **HY-1420** | Производитель: **Dahua** | Модуль пожарной сигнализации

Модуль пожарной сигнализации Dahua HY-1420 — оборудование охранно-пожарной сигнализации Dahua Technology. Основные параметры: дальность связи ≤ 1500 м. Исполнение: рабочая температура $-10...+55$ °C, габариты 90 × 90 × 37 мм.

Ключевые особенности

- Радиоканал: дальность связи ≤ 1500 м.
- Условия эксплуатации: работа при $-10...+55$ °C.

Технические характеристики

Хранение данных	
Температура хранения	От -20 до +65 °C
Условия эксплуатации	
Температура эксплуатации	От -10 до +55 °C
Влажность эксплуатации	≤ 95 % отн. влажности (без конденсата)
Конструкция	
Цвет	Белый
Габариты с подставкой	90 мм × 90 мм × 37 мм (3.54" × 3.54" × 1.46")
Масса с подставкой	117 г
Сертификация	
Сертификаты	CE
Дополнительные параметры	
Рабочее напряжение	24 В DC
Ток	Мониторинг ток: $\leq 150\mu\text{A}$ Эксплуатации ток: ≤ 8 мА
Подключение	Two-wire, polarity-free
Способ адресации	Электрический энкодер
Диапазон адресов	1-254
Дальность связи	≤ 1500 м

Область применения

['Применяется в составе проводных систем охранной сигнализации объектов. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.']

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке

приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия HY-1420