

Техническая спецификация

Беспроводной извещатель типа «штора» Hikvision DS-PDC10AM-EG2-WB · модель DS-PDC10AM-EG2-WB

Общие	
Тип устройства	Беспроводной извещатель типа «штора»
Модель	DS-PDC10AM-EG2-WB
Артикул	DS-PDC10AM-EG2-WB
Питание	
Питание	аккумулятор powered
Рабочее напряжение	3 В
Конструкция	
Класс защиты IP	402
Защита	IP65
Монтаж	Настенный монтаж; потолочный монтаж
Габариты	29.2 × 134.4 × 39.5 мм
Вес, кг	0.119
Условия	
Температура эксплуатации	-25...+60 °C
Температура хранения	-25...+60 °C
Рабочая влажность	от 10 до 90%
Прочие характеристики	
Дальность передачи (беспроводная)	1Km
Рабочая частота	433 МГц
Индикация	синий(тревога), зелёный+оранжевый(маскирование)
Защита от вскрытия	Спереди и сзади
Срок службы батареи	до 5 лет (в режиме ожидания) (время работы батареи заметно снижается при низких температурах)
Тип батареи	CR123 A × 2
Дальность обнаружения	настенный монтаж: 10 м потолочный монтаж: 5 м
Угол обнаружения	5°
Зона обнаружения	32
Высота установки	2 м до 3.5 м
Индикатор уровня сигнала	Есть
Безопасность передачи данных	AES-128 Encryption
Чувствительность	Авто; игнорирование животных

Скачкообразная перестройка частоты	Есть
Область применения	для помещений, для улицы
Иммунитет к животным	настенный монтаж: 12 кг потолочный монтаж: нет
Стандарт беспроводной связи	Tri-X Wireless
Аксессуары	L-shaped adapter included
Фильтр белого света	6500 лк

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026