

Техническая спецификация

Цилиндрическая IP-камера Dahua IPC-HFW2649T-AS-IL · модель IPC-HFW2649T-AS-IL

Общие	
Тип устройства	IP-камера цилиндрическая
Модель	IPC-HFW2649T-AS-IL
Артикул	IPC-HFW2649T-AS-IL
Страна происхождения	Китай
Изображение	
Разрешение, Мп	6 Мп
Размер матрицы	1/2.7"
Матрица	1/2.7" CMOS
Разрешение	3288 × 1850
Фокусное расстояние, мм	3.6
Тип объектива	фиксированный объектив
Объектив	3,6 мм; 6 мм; 8 мм
Угол обзора	3,6 мм — Г: 90°; 6 мм — Г: 56°; 8 мм — Г: 42°
Минимальная освещённость	0,007 лк@F1.6 (цвет), 0,0007 лк@F1.6 (ч/б), 0 лк с подсветкой
Динамический диапазон (WDR)	120 дБ
Подсветка	Smart Dual Light: ИК до 60 м (2 светодиода) и тёплый свет до 50 м, 2 светодиода
Дальность ИК-подсветки, м	60
Сеть	
Скорость Ethernet	RJ-45 (10/100 Base-T)
Питание	
Питание	12 В DC (±30%) / PoE (802.3af)
Питание PoE	Есть
Потребляемая мощность, Вт	базовое 1,65 Вт (12 В DC) / 2,3 Вт (PoE); макс. 5,16 Вт (12 В DC) / 6,3 Вт (PoE)
Конструкция	
Класс защиты IP	564
Защита	IP67, IK10 (опционально)
Габариты	металл; 238,5 × 90,7 × 90,7 мм
Вес, кг	0,72
Условия	

Температура эксплуатации	от -40 до +60 °С, влажность ≤95% без конденсата
--------------------------	---

Прочие характеристики	
Количество мегапикселей	6 Мп
Максимальная диафрагма	F1.6
Кодеки видео	H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (только субпоток)
Аудио	встроенный микрофон; аудиовход и аудиовыход 1 канал (RCA); G.711a, G.711Mu, G.726, PCM
Тревожные входы/выходы	1 вход (5 мА, 3-5 В DC, сухой и мокрый контакт) / 1 выход (300 мА, 12 В DC)
Совместимость	ONVIF (Profile S/G/T); CGI; SDK и API
Умный кодек	AI H.265; AI H.264 (Super AI Coding), Smart H.265+/H.264+
Возможности потоков	3 потока
Макс. FPS, к/с	20
Аналитика	IVS: пересечение линии, вторжение в зону; SMD Plus с классификацией человек/транспорт
Вандалозащита (IK)	IK10
Встроенный микрофон	Есть
Слот карты памяти	Есть
Форма камеры	862
Тип камеры	868
Разрешение и частота кадров	3288 × 1850 до 20 к/с
Карта памяти	microSD до 256 ГБ
Хранение данных	карта microSD до 256 ГБ; FTP; SFTP

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 08.09.2026