

Техническая спецификация

Мультиформатная камера купольная Dahua HAC-HDBW3200F · модель HAC-HDBW3200F

Общие	
Тип устройства	Мультиформатная камера купольная
Модель	HAC-HDBW3200F
Артикул	HAC-HDBW3200F
Страна происхождения	Китай
Изображение	
Разрешение, Мп	2 Мп
Разрешение	1920 × 1080
Фокусное расстояние, мм	2.8
Тип объектива	Фиксированное фокусное расстояние
Объектив	2,8 мм
Угол обзора	Г: 106°; В: 55°; Д: 126°
Минимальная освещённость	0,02 лк/F2.0, 30IRE, 0 лк IR on
Динамический диапазон (WDR)	DWDR
Подсветка	ИК 20 м
Дальность ИК-подсветки, м	20
Питание	
Питание	12 В ±30% DC
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	2,6
Конструкция	
Материал корпуса	Металл
Класс защиты IP	564
Защита	IP67, IK10
Монтаж	M12
Габариты	Φ106×50,3 мм
Вес, кг	0,33
Масса брутто, кг	0,47 кг
Условия	
Температура эксплуатации	-40...+60 °C
Температура хранения	От -40 до +60 °C
Прочие характеристики	

Число пикселей	2 Мп
Система сканирования	Прогрессивная развёртка
Электронный затвор	PAL: 1/25 с–1/100 000 с; NTSC: 1/30 с–1/100 000 с
Отношение сигнал/шум (SNR)	>65 дБ
Управление включением подсветки	Авто; ручную
Количество осветителей	8 (ИК)
Максимальная диафрагма	F2.0
Тип диафрагмы	Фиксированный диафрагма
Баланс белого	Авто; ручную
Управление усилением	Авто; ручную
Шумоподавление	2D NR
Зеркальное отражение	Выкл./вкл.
Видеовыход	Выбор видеовыхода CVI/TVI/AHD/CVBS через один разъём BNC
Диапазон поворота/наклона/вращения	Поворот: -30° to 30° Наклон: 0° to 80° Поворот: 0° to 360°
Минимальная дистанция фокусировки	0,5 м
BLC	BLC/HLC/DWDR
Smart IR	есть
Крепление объектива	Крепление объектива M12
Количество мегапикселей	2
Макс. FPS, к/с	30
Вандалозащита (IK)	IK10
Форма камеры	860
Тип камеры	869

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026