

Техническая спецификация

Монитор Hikvision DS-D5024F3-2P3 · модель DS-D5024F3-2P3

Общие	
Тип устройства	Монитор
Модель	DS-D5024F3-2P3
Артикул	DS-D5024F3-2P3
Изображение	
Разрешение	1920 × 1080
Угол обзора	178° (Г) / 178° (В)
Питание	
Питание	12 В пост. тока, 2 А
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	≤ 24 Вт
Конструкция	
Материал корпуса	Пластик
Габариты	Без подставки: 539.7 (Ш) мм × 327.33 (В) мм × 43.5 (Г) мм 21.25 (Ш) дюйм × 12.89 (В) дюйм × 1.71 (Г) дюйм С подставкой: 539.7 (Ш) мм × 399.9 (В) мм × 164.72 (Г) мм 21.25 (Ш) дюйм × 15.74 (В) дюйм × 6.49 (Г) дюйм
Вес, кг	2.47
Масса брутто, кг	3.8
Условия	
Температура эксплуатации	0...+40 °С
Температура хранения	-20...+60 °С
Рабочая влажность	от 20 до 90% (без конденсата)
Относительная влажность при хранении	от 10 до 90% (без конденсата)
Прочие характеристики	
Диагональ экрана	836
Динамик	Нет
Интерфейс управления	Нет
Встроенный динамик	Нет
Шаг пикселя	0.2745 мм (В) × 0.2745 мм (V)
Размер упаковки	611 (Ш) мм □ 405 (В) мм □ 118 (D) мм 24.06 (Ш) дюйм □ 15.94 (В) дюйм □ 4.65(D) дюйм

Время отклика	GTG 7 мс(тип), MPRT 1 мс
Потребление в дежурном режиме	≤ 0.5 Вт
Яркость	300 кд/м²
Частота обновления	120 Гц
Контрастность	1500 : 1
Цветовой охват	72% NTSC
Входные порты	HDMI 1.4 × 1, VGA × 1
Размер видимой области	527.04 мм (В) × 296.46 мм (В)
Цвет отображения	8 бит
Комплектация	монитор × 1, подставка × 1, винты основания (внутренний шестигранник) × 1, Hex Key × 1, адаптер (12 В 2 А) × 1, кабель HDMI (1.5 м) × 1, руководство пользователя × 1, Multilingual ручной × 1

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026