

Терминал учёта рабочего времени Dahua ASA2212GL-MEW

Артикул: **ASA2212GL-MEW** | Производитель: **Dahua** | Терминал учёта рабочего времени

Терминал доступа Dahua ASA2212GL-MEW — оборудование систем безопасности производства Dahua Technology. Основные параметры: поддерживаемые карты: карта IC; карта ID. Исполнение: питание DC 12 В, 1 А, рабочая температура -10...+55 °С, габариты 181,6 × 135,6 × 32,7 мм.

Ключевые особенности

- Контроль доступа: карты карта IC; карта ID.
- Подключение и интеграция: 1 × RJ-45 10/100 Мбит/с автосогласование Ethernet порт, протоколы IPv4; UDP; P2P; IPv6; TCP.
- Питание DC 12 В, 1 А, потребление 6 Вт.
- Условия эксплуатации: работа при -10...+55 °С, корпус PC + ABS.

Технические характеристики

Основные параметры	
Процессор	Встроенный процессор
Разрешение экрана	240 × 320
Интеллектуальные функции	
Время распознавания отпечатка пальца	0.5 S
Детекция проникновения	есть
Сеть и интерфейсы	
Сетевые протоколы	IPv4;UDP;P2P;IPv6;TCP
Протокол OSDP	есть
Wi-Fi	есть
USB	1 × USB 2.0 порт
Сетевой порт	1 × RJ-45 10/100 Мбит/с автосогласование Ethernet порт
Хранение данных	
Температура хранения	От -20 до +70 °С
Влажность хранения	30%-75% (отн. влажность), без конденсата
Электропитание	
Максимальная мощность передачи	13.56 МГц□42dBuA/m @10 м;125 кГц□66dBuA/m @10 м
Максимальная мощность передачи	≤20 дБм@2400-2483.5 МГц
Питание	12 В пост. тока, 1 А; литиевая аккумулятор
Потребляемая мощность	≤6 Вт

Терминал учёта рабочего времени Dahua ASA2212GL-MEW

Условия эксплуатации

Температура эксплуатации	От -10 до +55 °C
Влажность эксплуатации	5%-95% (отн. влажность), без конденсата

Конструкция

Материал корпуса	PC + ABS
Габариты изделия	181.6 мм × 135.6 мм × 32.7 мм (7.15" × 5.34" × 1.29") (L × W × H)
Вес брутто	0.61 кг
Установка	Накладной монтаж

Сертификация

Стандарт беспроводной связи	IEEE802.11b/802.11 г/802.11n
Сертификаты	CE

Дополнительные параметры

Тип кнопки	Механический
Способ ввода	T9
Совместимость	ONVIF;CGI
SDK	есть
API	есть
Экран	2.4-inch дисплей экран
Тип экрана	Non-touchscreen
Голосовые подсказки	есть
Кнопка включения/выключения	1
Типы карт	Карта IC; карта ID
Тип модуляции	ASK
Диапазон частот	13.56 МГц;125 кГц
Обновление по сети	есть
Чёрный/белый список	есть
Автоматическая регистрация	есть
Диапазон частот беспроводной связи	2400-2483.5 МГц
Время отклика	0.2 S
Дальность считывания карт	3 см (1.18")
Тип сканера отпечатков	Оптический
Режим верификации по отпечатку	1:N
Время сравнения отпечатка	1.5 S

Дополнительные параметры

Режим отметки посещаемости	Авто / ручной режим; авторежим; ручной режим; фиксированный режим
Статистика посещаемости	есть
Мелодия вызова	есть
Типы пользователей (карт)	Обычный пользователь, VIP-пользователь, патрульный, гость, пользователь из чёрного списка, прочие пользователи, пользовательский тип 1 и пользовательский тип 2
Ёмкость по пользователям	3,000
Ёмкость по отпечаткам	3,000
Ёмкость по картам	3,000
Ёмкость базы паролей	3,000
Ёмкость журнала событий	100,000
Кнопка выхода	1 канал
Контроль состояния двери	1 канал
Управление замком	1 канал
Тревога под принуждением	есть
Таймаут датчика двери	есть
Превышение числа попыток с недействительной картой	есть
Блок питания	В комплекте
Условия эксплуатации	В помещении

Область применения

Применяется на проходных и во входных группах для контроля доступа сотрудников и посетителей. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия ASA2212GL-MEW