

Техническая спецификация

Кубическая мультиформатная камера Dahua HAC-HMW3200D-H/V · модель HAC-HMW3200D-H/V

Общие	
Тип устройства	Мультиформатная камера кубическая
Модель	HAC-HMW3200D-H/V
Артикул	HAC-HMW3200D-H/V
Страна происхождения	Китай
Изображение	
Разрешение, Мп	2 Мп
Разрешение	1920 × 1080
Фокусное расстояние, мм	2.8
Тип объектива	Фиксированное фокусное расстояние
Объектив	2,8 мм
Угол обзора	Г: 106°; В: 55°; Д: 126°
Минимальная освещённость	0,02 лк/F2.0, 30IRE, 0 лк IR on
Динамический диапазон (WDR)	DWDR
Подсветка	ИК 20 м
Дальность ИК-подсветки, м	20
Питание	
Питание	12 В ±30% DC
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	3,1
Конструкция	
Материал корпуса	Металл
Класс защиты IP	564
Защита	IP67
Монтаж	M12
Габариты	80,5 × 64,9 × 59,9 мм
Вес, кг	0,26
Масса брутто, кг	0,35 кг
Условия	
Температура эксплуатации	-40...+60 °C
Температура хранения	От -40 до +60 °C
Прочие характеристики	

Число пикселей	2 Мп
Система сканирования	Прогрессивная развёртка
Электронный затвор	PAL: 1/25 с–1/100 000 с; NTSC: 1/30 с–1/100 000 с
Отношение сигнал/шум (SNR)	>65 дБ
Управление включением подсветки	Авто; вручную
Количество осветителей	1 (ИК)
Диапазон поворота/наклона/вращения	Наклон: 0°-180°
Максимальная диафрагма	F2.0
Тип диафрагмы	Фиксированный диафрагма
Минимальная дистанция фокусировки	0,5 м
BLC	BLC/HLC/DWDR
Баланс белого	Авто; вручную
Управление усилением	Авто; вручную
Шумоподавление	2D NR
Smart IR	есть
Зеркальное отражение	Выкл./вкл.
Крепление объектива	Крепление объектива M12
Количество мегапикселей	2
Макс. FPS, к/с	30
Форма камеры	865
Тип камеры	869

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026