

Техническая спецификация

Турникет створчатый Hikvision DS-K6Y220TX · модель DS-K6Y220TX

| Общие                     |                                                                                                |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип устройства            | Турникет створчатый                                                                            |
| Модель                    | DS-K6Y220TX                                                                                    |
| Артикул                   | DS-K6Y220TX                                                                                    |
| Сеть                      |                                                                                                |
| Скорость Ethernet         | 10/100 Мбит/с                                                                                  |
| Сетевые интерфейсы        | 2                                                                                              |
| Сетевые протоколы         | ISAPI                                                                                          |
| Питание                   |                                                                                                |
| Питание                   | 100-240 В~,50 Гц/60 Гц                                                                         |
| Питание PoE               | Нет                                                                                            |
| Потребляемая мощность, Вт | ожидание: 20 Вт работа: 60 Вт пик: 90 Вт                                                       |
| Конструкция               |                                                                                                |
| Защита                    | IPX4                                                                                           |
| Габариты                  | без упаковки: 1200 × 1000 × 139.4 мм с упаковкой: 1290 × 1140 × 390 мм                         |
| Вес, кг                   | 30.15                                                                                          |
| Условия                   |                                                                                                |
| Температура эксплуатации  | -20...+70 °C                                                                                   |
| Рабочая влажность         | от 10 до 95% (без конденсата)                                                                  |
| Прочие характеристики     |                                                                                                |
| Работа со смартфонами     | Есть                                                                                           |
| Операционная система      | Linux                                                                                          |
| Дальность считывания      | 0-3 см                                                                                         |
| Рабочая частота           | 13.56 МГц и 125 кГц                                                                            |
| Пропускная способность    | 30-60 человек в минуту (фактическая пропускная способность зависит от темпа и способа прохода) |
| Индикация                 | состояние полосы индикатор, аутентификация индикатор и подсветка стрелы                        |
| Область применения        | помещение и улица                                                                              |
| Wi-Fi                     | Есть, только для AP режим                                                                      |
| Тип двигателя             | бесколлекторный двигатель                                                                      |

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Порты USB                     | Основной: 1, дополнительный: 1 |
| Ёмкость базы лиц              | 100 000                        |
| Ёмкость по картам             | 200,000                        |
| Настройка через веб-интерфейс | Есть                           |
| RS-485                        | Основной корпус: 2 Sub: 2      |
| RS-232                        | Основной: 1, дополнительный: 1 |
| Wiegand                       | Основной: 1, дополнительный: 1 |
| Многофакторная аутентификация | Есть                           |
| Комплектация                  | Supplied                       |
| Точность распознавания        | ≥99%                           |
| Время распознавания лица      | ≤200 мс                        |
| Ширина прохода                | 550 мм                         |
| Исполнение                    | Внутреннее и Уличное           |
| Радиочастота                  | 433Mhz; 868Mhz                 |
| Дальность распознавания лиц   | 0.5 м до 2 м                   |
| Датчик dToF                   | x 4                            |
| Материал стрелы               | 12 мм acrylic стекло           |

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026