

Техническая спецификация

Монитор Hikvision Hi-D24F2P2F · модель Hi-D24F2P2F

Общие	
Тип устройства	Монитор
Модель	Hi-D24F2P2F
Артикул	Hi-D24F2P2F
Изображение	
Разрешение	1920 × 1080
Угол обзора	178° (Г) / 178° (В)
Питание	
Питание	12 В пост. тока, 2 А
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	≤ 24 Вт
Конструкция	
Материал корпуса	Пластик
Габариты	С подставкой: 539.7 (Ш) мм × 420.99 (В) мм × 168.54 (Г) мм 21.25 (Ш) дюйм × 16.57 (В) дюйм × 6.64 (Г) дюйм Без подставки: 539.7 (Ш) мм × 327.33 (В) мм × 42.7 (Г) мм 21.25 (Ш) дюйм × 12.89 (В) дюйм × 1.68 (Г) дюйм
Вес, кг	2.4
Масса брутто, кг	3.8
Условия	
Температура эксплуатации	от 0 до +40 °С
Температура хранения	от −20 до +60 °С
Рабочая влажность	от 20 до 90% (без конденсата)
Относительная влажность при хранении	от 10 до 90% (без конденсата)
Прочие характеристики	
Диагональ экрана	836
Комплектация	монитор × 1, подставка × 1, адаптер питания (12 В, 2 А) × 1, кабель HDMI (1.5 м) × 1, руководство пользователя × 1, многоязычное руководство × 1
Интерфейс управления	Нет
Встроенный динамик	Нет
Шаг пикселя	0.2745 (В) мм × 0.2745 (V) мм

Размер упаковки	647(Ш)мм × 440(В)мм × 111(Д)мм 25.47(Ш) × 17.32(В) × 4.37(Д)дюйм
Время отклика	14 мс
Потребление в дежурном режиме	≤ 0.5 Вт
Яркость	250 кд/м²
Частота обновления	100 Гц
Контрастность	1000 : 1
Цветовой охват	72% NTSC
Входные порты	HDMI 1.4 × 1, VGA × 1
Размер видимой области	527.04 (В) мм × 296.46 (В) мм
Цвет отображения	6 бит + FRC ,16.7 М

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026