

## Беспроводная умная розетка Dahua ICS1-W2(868)

Артикул: **ICS1-W2(868)** | Производитель: **Dahua** | Беспроводная умная розетка (релейный модуль)

Умная розетка Dahua ICS1-W2(868) — оборудование охранно-пожарной сигнализации Dahua Technology. Исполнение: питание AC от 100 до 240 В, от 50 до 60 Гц, рабочая температура -10...+55 °С, габариты 52 × 52 × 82 мм.

### Ключевые особенности

- Питание AC от 100 до 240 В, от 50 до 60 Гц, потребление 0,3 Вт.
- Условия эксплуатации: работа при -10...+55 °С, корпус PC.

### Технические характеристики

| Сеть и интерфейсы        |                                                                                                                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Релейный выход           | 1 порт, NO/NC (100–240 В перем. тока, макс. 16 А)                                                                                         |
| Хранение данных          |                                                                                                                                           |
| Температура хранения     | От -10 до +55 °С                                                                                                                          |
| Влажность хранения       | 10%-90%(отн. влажность), без конденсата                                                                                                   |
| Электропитание           |                                                                                                                                           |
| Максимальная мощность    | 865-868.6 МГц@16.15 дБм                                                                                                                   |
| Питание                  | 100-240 В перем. тока, 50/60 Гц                                                                                                           |
| Потребляемая мощность    | 0.3 Вт                                                                                                                                    |
| Условия эксплуатации     |                                                                                                                                           |
| Температура эксплуатации | От -10 до +55 °С                                                                                                                          |
| Влажность эксплуатации   | 10%-90%(отн. влажность), без конденсата                                                                                                   |
| Конструкция              |                                                                                                                                           |
| Световой индикатор       | 1 световой индикатор, отображает несколько состояний. Мигает зелёным: сопряжение. Горит зелёным: цепь замкнута. Не горит: цепь разомкнута |
| Габариты изделия         | 52 мм × 52 мм × 82 мм (2.05" × 2.05" × 8.32") (L × W × H)                                                                                 |
| Установка                | С клеммной колодкой питания / 2 контакта                                                                                                  |
| Вес нетто                | 83 г                                                                                                                                      |
| Материал корпуса         | PC                                                                                                                                        |
| Сертификация             |                                                                                                                                           |
| Сертификаты              | CE                                                                                                                                        |

**Беспроводная умная розетка Dahua ICS1-W2(868)****Дополнительные параметры**

|                                    |                                                                                                                |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Удалённое обновление               | Поддерживается облачное обновление                                                                             |
| Кнопки                             | 1 кнопка, выполняет несколько операций (размыкание/ замыкание цепи, сброс к заводским настройкам и сопряжение) |
| Уровень сигнала                    | Поддерживается определение уровня сигнала.                                                                     |
| Диапазон частот                    | 868–868,6 МГц                                                                                                  |
| Механизм связи                     | Двусторонняя связь.                                                                                            |
| Шифрование                         | AES-128                                                                                                        |
| Скачкообразная перестройка частоты | есть                                                                                                           |
| Мониторинг данных                  | есть                                                                                                           |
| Типы данных                        | Ток; напряжение; температура                                                                                   |
| Типы тревог                        | Тревога при превышении тока, превышении напряжения и перегреве                                                 |

**Область применения**

Применяется в составе радиоканальных систем охранной сигнализации квартир, коттеджей и небольших объектов. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

**О документе.** Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия ICS1-W2(868)