

Техническая спецификация

Купольная Wi-Fi камера 4Мп Dahua T4A-PV · модель T4A-PV

| Общие                           |                                                                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Тип устройства                  | Wi-Fi камера купольная                                         |
| Модель                          | T4A-PV                                                         |
| Артикул                         | T4A-PV                                                         |
| Страна происхождения            | Китай                                                          |
| Изображение                     |                                                                |
| Разрешение, Мп                  | 4 Мп                                                           |
| Размер матрицы                  | 1/3"                                                           |
| Матрица                         | 1/3" CMOS                                                      |
| Разрешение                      | 2560 × 1440                                                    |
| Угол обзора                     | 2,8 мм: Г: 98°; В: 55°; Д: 115° 3,6 мм: Г: 78°; В: 41°; Д: 94° |
| Подсветка                       | ИК 30 м / LED 30 м                                             |
| Дальность ИК-подсветки, м       | 30                                                             |
| Сеть                            |                                                                |
| Скорость Ethernet               | RJ-45 (10/100 Base-T)                                          |
| Питание                         |                                                                |
| Питание                         | DC 12 В                                                        |
| Питание PoE                     | Нет                                                            |
| Потребляемая мощность, Вт       | 7,1                                                            |
| Конструкция                     |                                                                |
| Класс защиты IP                 | 564                                                            |
| Защита                          | IP67                                                           |
| Вес, кг                         | 0,35                                                           |
| Условия                         |                                                                |
| Температура эксплуатации        | -40...+60 °C                                                   |
| Рабочая влажность               | ≤95%                                                           |
| Прочие характеристики           |                                                                |
| Аудио                           | Встроенный микрофон                                            |
| Кодеки видео                    | H.264B; H.264; H.264N; H.265                                   |
| Электронный затвор              | Авто / вручную, 1/3 с–1/100 000 с                              |
| Управление включением подсветки | Авто                                                           |

|                         |                                                           |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Количество осветителей  | 1 (ИК-светодиод); 1 (тёплый свет)                         |
| Максимальная диафрагма  | F1.6                                                      |
| Детекция людей          | Поддерживается классификация и точная детекция людей      |
| Детекция движения       | Выкл./вкл.                                                |
| Зона интереса (ROI)     | есть                                                      |
| Умная подсветка         | есть                                                      |
| Поворот изображения     | 0°/180°                                                   |
| Встроенный динамик      | есть                                                      |
| ПО управления           | Smart PSS; DSS; DMSS                                      |
| Мобильное приложение    | iOS; Android                                              |
| Встроенный микрофон     | есть                                                      |
| Битрейт видео           | H.264: 32 кбит/с–4096 кбит/с H.265: 12 кбит/с–4096 кбит/с |
| День/ночь               | Авто (ICR) / цвет / ч-б                                   |
| Сжатие аудио            | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726                               |
| Wi-Fi                   | IEEE802.11b/g/n 2,4–2,4835 ГГц; 2.4 G                     |
| Макс. FPS, к/с          | 30                                                        |
| Форма камеры            | 860                                                       |
| Тип камеры              | 867                                                       |
| Количество мегапикселей | 4 Мп                                                      |

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 10.09.2026