

Техническая спецификация

Портативная поворотная камера Hikvision iDS-MCD402-ES · модель iDS-MCD402-ES

Общие	
Тип устройства	Портативная поворотная камера
Модель	iDS-MCD402-ES
Артикул	iDS-MCD402-ES
Изображение	
Разрешение, Мп	8 Мп
Размер матрицы	1/1.8"
Матрица	объектив 1: 1/1.8" CMOS с прогрессивной развёрткой объектив 2: 1/1.8" CMOS с прогрессивной развёрткой
Разрешение	3840 × 2160
Угол обзора	объектив 1: угол обзора по горизонтали: 59° до 2.0°, по вертикали: 34.2° до 1.1°, по диагонали: 67.1° до 2.3° объектив 2: угол обзора по горизонтали: 102°, по вертикали: 56°, по диагонали: 123°
Минимальная освещённость	объектив 1: chromatic: 0.005 лк @ (F1.3, AGC ON); monochrome: 0.0005 лк @ (F1.3, AGC ON) объектив 2: chromatic: 0.02 лк @ (F1.7, AGC ON); monochrome: 0.02 лк @ (F1.7, AGC ON)
Динамический диапазон (WDR)	120 дБ
Сеть	
Сетевые протоколы	HTTPS, RTSP, NTP, FTP
Питание	
Питание	12 В пост. тока, 5.0 А, макс. 60 Вт
Питание PoE	Нет
Конструкция	
Класс защиты IP	403
Защита	IP66
Монтаж	настенный монтаж, Tripod-Mounted, Movable кронштейн
Габариты	комплект: 500 × 395 × 257 мм
Вес, кг	11.75
Условия	
Температура хранения	-30...+70 °С. Влажность 95% и ниже (без конденсации)
Прочие характеристики	
Кодеки видео	H.264, H.265, MJPEG

Стандарт Wi-Fi	572
Операционная система	Linux
Рабочая частота	CE-красный: EN 301 489-1 V2.2.3:2019; EN 301 489-3 V2.2.2:2019; EN 301 489-17 V3.2.4:2020; EN 301 489-19 V2.2.1:2022; EN 301 489-52 V1.2.1:2021; EN 55032:2015/A11:2020; EN 55035:2017/A11:2020; EN 50130-4:2011/A1:2014; EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021; EN 61000-3-3:2013/A2:2021; EN 300 328 V2.2.2:2019; EN 301 893 V2.1.1.1:2017; EN 301 440 V2.1.1:2017; EN 301 908-1 V15.1.1:2021; EN 301 908-2 V13.1.1:2020; EN 301 908-13 V13.2.1:2022; EN 303 413 V1.2.1:2021; EN 62479:2010; EN 50663:2017; EN 50385:2017; EN IEC 62311:2020; EN 62311:2008; EN 62368-1:2014/A11:2017
Срок службы батареи	до 9h в разрешение 4 Мп ¹
Тип батареи	Lithium-ion батарея, dismountable
Сертификаты	CE-RoHS: 2011/65/EU
Комплектация	1 × AC power cord 1 × 345 см Composite кабель 1 × Lithium-ion батарея 1 × монтаж поддержка plate для tripod 1 × Safety rope 1 × C92-screwdriver 1 × 500x395x257 мм portable пластик коробка 1 × Батарея Charger DS-MH1491 1 × tripod DS-MH1697
Интерфейс Ethernet	1 RJ45 10M/100M/1000M адаптивный Ethernet порт(ов)
Bluetooth	BT 4.0
День/ночь	Switch ИК Cut Filter Automatically
Максимальная диафрагма	объектив 1: F1.3 - F4.6 объектив 2: F1.7
Сжатие аудио	G.711ulaw, G.711alaw, G.722.1
Браузер	просмотр с плагином: IE 10+
ПО управления	Hik-Connect, HikCentral Pro, HikCentral Master
SDK и API	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G, PROFILE T), ISAPI, SDK, ISUP
Встроенный микрофон	Есть
ОЗУ	2 ГБ
ПЗУ	4 ГБ
Стабилизация изображения	Есть
Встроенный динамик	2 Встроенный speakers, Макс. потребляемая мощность: 2.5 Вт, Макс. уровень звукового давления: 102 дБ (10 см)
Условия эксплуатации	-20...+60 °C. Влажность 95% и ниже (без конденсации)
Битрейт аудио	64 Кбит/с (G.711ulaw/G.711alaw), 16 Кбит/с (G.722.1)
Предустановки	256 arming locations
Тип	8 Patrols
Оптическое увеличение	36x оптический, 12x цифровой
Формат кодирования изображений	JPEG
Кнопки	питание вкл./выкл.
ANPR	Есть
Ёмкость	13400 мА·ч

Диапазон частот Wi-Fi	2.412–2.472 ГГц, 5.15–5.25 ГГц, 5.725–5.875 ГГц
Фокусное расстояние	объектив 1: 6~216 мм объектив 2: 2.8 мм фиксированный объектив
Аналитика	транспорт распознавание, распознавание лиц, детекция шлемов, разговор по телефону, workwear детекция, smoking детекция, area invasion, детекция вторжения (поддерживает 4 areas)
Индикация	1 состояние индикатор: charging/включение/выключение
Дисплей / экран	LCD
Сенсорный экран	Есть
Длина волны ИК-подсветки	850 нм
Спутниковая навигация	GPS
Дальность подсветки	до 100 м
Расширение хранилища	Встроенный 2 карта памяти слотов, поддерживается TF карта, до 256 ГБ для каждый
Форма камеры	859

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026