

Ручной пожарный извещатель Dahua HY-C124

Артикул: **HY-C124** | Производитель: **Dahua** | Ручной пожарный извещатель

Ручной пожарный извещатель Dahua HY-C124 — оборудование охранно-пожарной сигнализации Dahua Technology. Исполнение: рабочая температура От -10 до +55 °C, габариты L 140 мм×W 105 мм×W 220 мм. Применяется в составе проводных систем охранной сигнализации объектов. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

Ключевые особенности

- Условия эксплуатации: работа при От -10 до +55 °C.

Технические характеристики

Основные характеристики	
Страна происхождения	Китай
Питание	
Напряжение	DC 9–28 В
Ток в режиме тревоги	45 мА@DC 24 В
Условия эксплуатации	
Температура эксплуатации	От -10 до +55 °C
Корпус, монтаж и защита	
Цвет	Красный
Габариты и масса	
Габариты	L 140 мм×W 105 мм×W 220 мм
Вес, кг	0,22

Область применения

Применяется в системах безопасности коммерческих и промышленных объектов. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия HY-C124