

Техническая спецификация

Камера парковочной навигации Hikvision DS-TCP440-B · модель DS-TCP440-B

Общие	
Тип устройства	Камера парковочной навигации
Модель	DS-TCP440-B
Артикул	DS-TCP440-B
Изображение	
Разрешение, Мп	4 Мп
Разрешение	2560 × 1440
Фокусное расстояние, мм	2.8
Тип объектива	2.8 мм 4 мм
Объектив	2.8 мм, поле зрения по горизонтали: 103.7±5°, поле зрения по вертикали: 56.1±5°, поле зрения по диагонали: 121.8±5° 4 мм, поле зрения по горизонтали: 81.3±5°, поле зрения по вертикали: 43.9 ±5°, поле зрения по диагонали: 97±5°
Минимальная освещённость	цветной: 0.019 лк @ (F1.9, AGC выкл.) ч/б: 0.011 лк @ (F1.9, AGC выкл.)
Динамический диапазон (WDR)	140db
Сеть	
Сетевые интерфейсы	2 RJ45 10 М/100 М/1000 М адаптивный Ethernet интерфейс
Сетевые протоколы	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNSDDNS, RT, RTSP, RTCP, NTP, SNMP, ONVIF
Питание	
Питание	Hikvision PoE, или 12-24 В пост. тока широкий диапазон напряжения
Питание PoE	Есть
Потребляемая мощность, Вт	Макс. 6.5 Вт
Конструкция	
Габариты	170 × 121 × 105 мм (6.7 × 4.8 × 4.2 дюйма)
Вес, кг	0.5
Масса брутто, кг	1
Прочие характеристики	
Макс. FPS, к/с	25 к/с
Аналитика	Встроенный AI deep-learning алгоритм, поддерживается ANPR и парковка space детекция.
Кодеки видео	H.265/H264/MJPEG

Тип датчика	1/3" CMOS с прогрессивной развёрткой
Электронный затвор	1-1/100,000 s
Безопасность	восстановление одной кнопкой, защита паролем, водяной знак
День/ночь	авто/по расписанию/ручной
Максимальная диафрагма	2.8 мм: F2.0 4 мм: F2.0
Браузер	просмотр с плагином: IE10+ просмотр без плагина: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Safari 11+ локальный сервис: Chrome 41.0+, Firefox 30.0+
Хранение данных	NAS (NFS, SMB/CIFS), автодозапись при восстановлении сети (ANR) совместно с картой памяти Hikvision высокого класса поддерживаются шифрование карты и контроль её состояния
Битрейт видео	от 32 Кбит/с до 16 Мбит/с
ПО управления	HikCentral, SDKdemo, DS-TPM400
Зона интереса (ROI)	8 зона соответственно для Основной поток и Дополнительный поток, 6 уровней для каждой зоны.
Управление битрейтом	постоянный, переменный
Антитуман	поддерживается
SDK и API	ONVIF(PROFILE S, PROFILE G), ISAPI, SDK
Условия эксплуатации	-20...+70 °C 5% до 95% @ 40°C (без конденсации)
Управление фокусом	Фиксированный
Формат кодирования изображений	JPEG
Размер упаковки	275 × 205 × 175 мм(10.8 × 8.1 × 6.9 дюйма)
Наложение OSD	номер полосы, время съёмки, код защиты от подделки, номер снимка, направление въезда/выезда и др.

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026