

Техническая спецификация

Антикоррозионная IP-камера цилиндрическая Hikvision DS-2XC6626G0/P-IZH(R)S · модель DS-2XC6626G0/P-IZH(R)S

| Общие                       |                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип устройства              | Антикоррозионная IP-камера цилиндрическая                                                                                                                                         |
| Модель                      | DS-2XC6626G0/P-IZH(R)S                                                                                                                                                            |
| Артикул                     | DS-2XC6626G0/P-IZH(R)S                                                                                                                                                            |
| Изображение                 |                                                                                                                                                                                   |
| Разрешение, Мп              | 2 Мп                                                                                                                                                                              |
| Размер матрицы              | 1/1.8"                                                                                                                                                                            |
| Матрица                     | 1/1.8" CMOS с прогрессивной развёрткой                                                                                                                                            |
| Разрешение                  | 1920 × 1080                                                                                                                                                                       |
| Фокусное расстояние, мм     | 2.8                                                                                                                                                                               |
| Тип объектива               | вариофокальный                                                                                                                                                                    |
| Объектив                    | 2.8–12 мм, гориз. 100.8° до 40.2°, верт. 53.3° до 22.5°, диаг. 122.3° до 46.2° 8–32 мм, гориз. 40.7° до 14.6°, верт. 22.3° до 8.3°, диаг. 47.4° до 16.7°                          |
| Минимальная освещённость    | цвет: 0.0005 лк @ (F1.2, AGC ON), ч/б: 0.0001 лк @ (F1.2, AGC ON), 0 лк с ИК                                                                                                      |
| Динамический диапазон (WDR) | 120 дБ                                                                                                                                                                            |
| Подсветка                   | ИК-подсветка                                                                                                                                                                      |
| Сеть                        |                                                                                                                                                                                   |
| Скорость Ethernet           | 1 RJ-45 10/100/1000 Мбит/с адаптивный порт Ethernet                                                                                                                               |
| Сетевые протоколы           | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, SFTP, SRTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, WebSocket, WebSockets |
| Питание                     |                                                                                                                                                                                   |
| Питание                     | 12 В пост. тока ± 20%, 1.8 А, макс. 22 Вт, трёхконтактная клеммная колодка PoE: 802.3at, Type 2, класс 4, 42.5 В до 57 В), 0.5 А до 0. 4 А, макс. 22 Вт                           |
| Питание PoE                 | Есть                                                                                                                                                                              |
| Конструкция                 |                                                                                                                                                                                   |
| Материал корпуса            | 316L и антикоррозионное покрытие                                                                                                                                                  |
| Класс защиты IP             | 564                                                                                                                                                                               |
| Защита                      | IP67: IEC 60529-2013 IK10: IEC 62262: 2002 (без -R)                                                                                                                               |
| Габариты                    | с -R: 240.9 × 145 × 166.6 mmWithout -R: 224 × 145 × 143.5 мм                                                                                                                      |
| Вес, кг                     | 4.915                                                                                                                                                                             |

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Масса брутто, кг             | 4.56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Условия</b>               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Температура хранения         | -40...+60 °С. Влажность 95% и ниже (без конденсации)                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Прочие характеристики</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Аудио                        | 1 линейный вход, двухконтактная клеммная колодка, макс. амплитуда входа: 3.3 В пик-пик, входной импеданс: 4.7 KΩ, небалансный; 1 линейный выход, двухконтактная клеммная колодка, макс. амплитуда выхода: 3.3 В пик-пик, выходной импеданс: 100 Ω, небалансный                                                            |
| Карта памяти                 | Встроенный слот для карты microSD/microSDHC/microSDXC, до 256 GB                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Аналитика                    | детекция пересечения линии, детекция вторжения, детекция входа в зону, детекция выхода из зоны (тревога по заданным типам целей: человек, транспортное средство) детекция подмены сцены, детекция нестандартных звуков, детекция расфокусировки                                                                           |
| Кодеки видео                 | Основной поток: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Дополнительный поток/Четвёртый поток/Пятый поток: H.265/H.264/MJPEG Третий поток: H.265/H.264                                                                                                                                                                                   |
| Тревожные входы/выходы       | 1 вход, 1 выход (макс. 24 В пост. тока, 1 А или макс. 110 В перем. тока, 500 мА)                                                                                                                                                                                                                                          |
| Сертификаты                  | CE-RoHS: 2011/65/EU WEEE: 2012/19/EU Reach: Regulation (EC) № 1907/2006                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Электронный затвор           | от 1 до 1/100 000 с                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Отношение сигнал/шум (SNR)   | ≥ 52 дБ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Безопасность                 | защита паролем, требование сложного пароля, шифрование HTTPS, аутентификация 802.1X (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-MD5), водяной знак, фильтрация IP-адресов, аутентификация basic/digest для HTTP/HTTPS, аутентификация WSSE/digest для ONVIF, RTP/RTSP поверх HTTPS, настройка тайм-аутов, журнал аудита безопасности, TLS 1.2 |
| День/ночь                    | ИК-фильтр синий стеклянный модуль для снижения ореолов                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Максимальная диафрагма       | 2.8–12 мм: F1.38–F2.5 8–32 мм: F1.7                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Сжатие аудио                 | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC/MP3                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Браузер                      | просмотр с плагином: IE10, IE11 просмотр без плагина: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Safari12+ локальный сервис: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+                                                                                                                                                                                |
| Дальность DORI               | широкий угол: 2.8–12 мм: D: 60 м, O: 23.8 м, R: 12 м, I: 6 м 8–32 мм: 150.3 м, O: 59.7 м, R: 30.1 м, I: 15 м теле: 2.8–12 мм: D: 149 м, O: 59.1 м, R: 29.8 м, I: 14.9 м 8–32 мм: D: 400 м, O: 158.7 м, R: 80 м, I: 40 м                                                                                                   |
| Хранение данных              | NAS (NFS, SMB/CIFS), автодозапись при восстановлении сети (ANR) С картами памяти Hikvision поддерживаются шифрование карты и контроль её состояния                                                                                                                                                                        |
| Битрейт видео                | от 32 Кбит/с до 8 Мбит/с                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Класс антикоррозийной защиты  | NEMA 4X: NEMA 250-2018                                                                                                                                                                                                                                     |
| ПО управления                 | iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central                                                                                                                                                                                                                        |
| Пользователи/хосты            | до 32 пользователей. 3 уровня пользователей: администратор, оператор и пользователь                                                                                                                                                                        |
| Зона интереса (ROI)           | 5 фиксированные зоны для каждого потока                                                                                                                                                                                                                    |
| Управление битрейтом          | CBR/VBR                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Реакция на тревогу            | выгрузка на FTP/NAS/карту памяти, уведомление центра наблюдения, отправка email, срабатывание тревожного выхода, запуск записи, снимок по тревоге, звуковое оповещение                                                                                     |
| SDK и API                     | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK, ISUP                                                                                                                                                                                                  |
| Умная подсветка               | Есть                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Стабилизация изображения      | EIS                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Общие тревоги                 | детекция движения, детекция заслона объектива, нештатные ситуации (обрыв сети, конфликт IP-адресов, неавторизованный вход, нештатная перезагрузка, заполнение HDD, ошибка HDD), диагностика качества видео, детекция вибрации                              |
| Условия эксплуатации          | -40...+60 °C. Влажность 95% и ниже (без конденсации)                                                                                                                                                                                                       |
| Битрейт аудио                 | 64 Кбит/с (G.711)/16 Кбит/с (G.722.1)/16 Кбит/с (G.726)/32-192 Кбит/с (MP2L2)/16-64 Кбит/с (AAC-LC)/8-320 Кбит/с (MP3)                                                                                                                                     |
| Управление фокусом            | Авто/Полуавто/Ручной                                                                                                                                                                                                                                       |
| Метаданные видео              | поддерживаются метаданные дорожного трафика.                                                                                                                                                                                                               |
| Оптическое увеличение         | <10X                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Частота дискретизации аудио   | 8 кГц/16 кГц/32 кГц/44.1 кГц/48 кГц                                                                                                                                                                                                                        |
| Детекция транспортных средств | чёрный список и белый список: до 10,000 записей фиксация ТС без номерного знака поддержка распознавание номеров мотоциклов (только в сценарии КПП) Детекция атрибутов транспортных средств: тип, цвет, марка и др. (рекомендуется режим «Городская улица») |
| RS-485                        | без -R: 1 RS-485 (полудуплекс, HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D, адаптивный) -R: не поддерживается                                                                                                                                                              |
| Wiegand                       | /P: 1 Wiegand (CardID 26 бит, SHA-1 26 бит, Hik 34 бит, NEWG 72 бит)                                                                                                                                                                                       |
| Размер упаковки               | 477 × 235 × 302 мм                                                                                                                                                                                                                                         |
| Длина волны ИК-подсветки      | 850 нм                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Режим аудио                   | Моно                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Стеклоочиститель              | -R: Есть                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Вандалозащита (IK)            | IK10                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Слот карты памяти             | Есть                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Форма камеры                  | 862                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Тип камеры                    | 868                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Макс. FPS, к/с                | 30                                                                                                                                                                                                                                                         |

---

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026