

Техническая спецификация

Турникет распашной Hikvision DS-K3B411BX · модель DS-K3B411BX

Общие	
Тип устройства	Турникет распашной
Модель	DS-K3B411BX
Артикул	DS-K3B411BX
Сеть	
Сетевые интерфейсы	1
Питание	
Потребляемая мощность, Вт	65 Вт (в режиме ожидания)
Конструкция	
Габариты	без упаковки: 1200 × 200 × 1020 мм с упаковкой: 1408 × 348 × 1156 мм
Вес, кг	38.3
Условия	
Температура эксплуатации	-20...+65 °C °C
Рабочая влажность	от 10 до 95% (без конденсата)
Прочие характеристики	
Пропускная способность	20–60 человек в минуту Фактическая пропускная способность зависит от темпа и способа прохода.
Область применения	Для помещений и улицы
Тип двигателя	бесколлекторный двигатель
Управление замком	2
Кнопка выхода	2
RS-485	4
RS-232	2
Комплектация	Supplied
Ширина прохода	550 мм to 1100 мм
Исполнение	Внутреннее и Уличное
Радиочастота	433Mhz; 868Mhz
Высота створки	по умолчанию(0.77 м)
Расстояние от стены	60 мм
Материал стрелы	нержавеющая сталь pipe; Acrylic