

Техническая спецификация

Мультиформатный видеорегистратор Hikvision iDS-6716HUNI-M · модель iDS-6716HUNI-M

Общие	
Тип устройства	Мультиформатный видеорегистратор
Модель	iDS-6716HUNI-M
Артикул	iDS-6716HUNI-M
Изображение	
Разрешение	5 Мп
Сеть	
Сетевые интерфейсы	1,RJ45 10M/100M/1000M адаптивный Ethernet интерфейс
Сетевые протоколы	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF
Питание	
Питание	12 В пост. тока
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	≤ 19 Вт
Конструкция	
Материал корпуса	Металл
Габариты	384 × 317 × 52 мм (15.1 × 12.5 × 2.0 дюйма)
Вес, кг	2
Условия	
Температура эксплуатации	от −10 до +55 °C
Рабочая влажность	от 10 до 90%
Прочие характеристики	
Количество каналов записи	8 кан. (до 24 кан.) разрешение до 8 Мп поддержка H.265+/H.265/H.264+/H.264 IP-камеры
Кодеки видео	H.265 Pro+ / H.265 Pro / H.265 / H.264+ / H.264
Тревожные входы/выходы	16/4
Форм-фактор	756
Сжатие аудио	G.711u
Битрейт видео	от 32 Кбит/с до 10 Мбит/с
IVS (охрана периметра)	до 4 кан.
Интерфейс дисков	2 SATA интерфейс
Битрейт аудио	64 Кбит/с

Возможности потоков	Видео / видео + аудио
Разрешение видео	Основной поток: 8 MP@8 к/с/5 MP@12 к/с/ 4 MP@15 к/с/3 MP@18 к/с 1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25 к/с (P)/30 к/с (N) Дополнительный поток: WD1/4CIF/CIF@25 к/с (P)/30 к/с (N)
Аналоговый выход	1 кан., BNC (1.0 В пик-пик, 75 Ω) разрешение: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480
Двусторонняя аудиосвязь	1 кан., RCA (2.0 В пик-пик, 1 KΩ) (используется первый аудиовход)
Вход аналоговых камер	16 кан.;интерфейс BNC (1.0 В пик-пик, 75 Ω), поддержка коаксиального управления (Coaxitron)
Двухпоточность	Есть
Ёмкость	до 10 ТВ на каждый диск
Пользователи/хосты	128
Тип камеры	869

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026