

Прибор приёмно-контрольный пожарный Dahua HY-CFP2020

Артикул: **HY-CFP2020** | Производитель: **Dahua** | Прибор приёмно-контрольный пожарный

Прибор приёмно-контрольный пожарный Dahua HY-CFP2020 — оборудование охранно-пожарной сигнализации Dahua Technology. Основные параметры: дальность связи 1500 м. Исполнение: питание АС от 100 до 240 В, от 50 до 60 Гц, класс защиты IP30, рабочая температура -10...+55 °С, габариты 330 × 115 × 480 мм.

Ключевые особенности

- Радиоканал: дальность связи 1500 м.
- Питание АС от 100 до 240 В, от 50 до 60 Гц.
- Условия эксплуатации: класс защиты IP30, работа при -10...+55 °С.

Технические характеристики

Электропитание	
Основное питание	АС 100-240 В/50 Гц, 60 Гц
Номинальная мощность	84 Вт
Условия эксплуатации	
Температура эксплуатации	От -10 до +55 °С
Влажность эксплуатации	≤ 95 % отн. влажности (без конденсата)
Класс защиты	IP30
Конструкция	
Габариты	330.0 мм×115.0 мм×480.0 мм (12.99" × 4.53" × 18.90")
Вес	11.15 кг (с аккумулятор), 6.65 кг (без аккумулятор)
Установка	Настенный монтаж
Сертификация	
Стандарты соответствия	EN54-2,EN54-4
Дополнительные параметры	
Количество зон	20
Клемма пожарной тревоги	NO/NC
Клемма неисправности	NO/NC
Рабочее напряжение	DC28 В
Дальность связи	1500 м
Максимальное каскадирование	128

Область применения

['Применяется в составе проводных систем охранной сигнализации объектов. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.']

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия HY-CFP2020