

Техническая спецификация

Поворотная Wi-Fi камера Dahua P3DW-3F-PV-P · модель P3DW-3F-PV-P

Общие	
Тип устройства	Wi-Fi камера поворотная
Модель	P3DW-3F-PV-P
Артикул	P3DW-3F-PV-P
Страна происхождения	Китай
Изображение	
Разрешение, Мп	3 Мп
Размер матрицы	1/2.9"
Матрица	1/2.9" CMOS
Разрешение	2304 × 1296
Фокусное расстояние, мм	3.6
Тип объектива	Фиксированное фокусное расстояние
Объектив	3,6 мм
Угол обзора	Канал 1 (объектив РТ): Г: 81°; В: 44°; Д: 95° Канал 2 (фиксированный объектив): Г: 81°; В: 44°; Д: 95°
Динамический диапазон (WDR)	120 дБ
Подсветка	ИК 30 м
Дальность ИК-подсветки, м	30
Сеть	
Скорость Ethernet	RJ-45 (10/100 Base-T)
Питание	
Питание	DC 12 В / PoE
Питание PoE	Есть
Потребляемая мощность, Вт	11,1
Конструкция	
Материал корпуса	Пластик
Класс защиты IP	403
Защита	IP66
Габариты	159,4 × 119,1 × 210 мм
Вес, кг	0,58
Условия	
Температура эксплуатации	-30...+50 °C

Рабочая влажность	≤95%
Прочие характеристики	
Аудио	Встроенный микрофон
Кодеки видео	H.265; H.264; H.264N; H.264B; MJPEG (только для дополнительного потока)
Количество осветителей	4 (тёплый свет)
Максимальная диафрагма	F1.0
Детекция людей	есть
Детекция транспортных средств	есть
Битрейт видео	H.265: 512 кбит/с-4096 кбит/с
Детекция движения	Выкл. / вкл. (4 зоны, прямоугольные)
Поворот изображения	0°/180°
ПО управления	Smart PSS Lite; DSS; DMSS
Встроенный микрофон	есть
Встроенный динамик	есть
Регулировка угла	Поворот: 0° to 352° Наклон: 0° to 90°
День/ночь	Цвет / ч-б
Сжатие аудио	G.711a; G.711Mu; PCM; G.726
Мобильное приложение	Android; iOS
Кнопка камеры	Сброс кнопка
Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n/ax 2.4 G, EIRP≤20 дБм@2400–2483,5 МГц (CE)
Макс. FPS, к/с	20
Форма камеры	859
Тип камеры	867
Количество мегапикселей	3 Мп

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 10.09.2026