

Техническая спецификация

IP PTZ-камера iFlow F-IP-1421CSZ15, 2 Мп, купольная, вариофокальный 5-75 мм, ИК 100 м, IP66 · модель F-IP-1421CSZ15

Общие	
Тип устройства	IP-камера поворотная
Модель	F-IP-1421CSZ15
Изображение	
Разрешение, Мп	2 Мп
Размер матрицы	1/2.8"
Матрица	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Разрешение	1920x1080
Фокусное расстояние, мм	5.0
Тип объектива	вариофокальный
Объектив	5-75 мм
Подсветка	ИК 100 м
Дальность ИК-подсветки, м	100
Питание	
Питание	DC 12 В / PoE+
Питание PoE	Есть
Потребляемая мощность, Вт	18
Конструкция	
Класс защиты IP	403
Защита	IP66
Габариты	165.5 x 290 мм
Вес, кг	2
Условия	
Температура эксплуатации	-40...+65 °C
Прочие характеристики	
Макс. FPS, к/с	25
Аудио	Встроенный микрофон
Карта памяти	microSD до 256 ГБ
Аналитика	SharpSense; Человек / ТС; пересечение линии; вторжение; детектор саботажа
Количество мегапикселей	2

Встроенный микрофон	Есть
Слот карты памяти	Есть
Форма камеры	859
Тип камеры	868
Фокусное расстояние	От 5 до 75 мм
Дальность подсветки	Дальность ИК-подсветки до 100 м
Тип подсветки	ИК-подсветка
Чувствительность	Цвет: 0.005 лк @ (F1.6, AGC вкл), ч/б: 0.001 лк @ (F1.6, AGC вкл), 0 лк с ИК-подсветкой

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026