

Техническая спецификация

Беспроводная клавиатура Hikvision DS-PK1-LT-WB · модель DS-PK1-LT-WB

Общие	
Тип устройства	Беспроводная клавиатура
Модель	DS-PK1-LT-WB
Артикул	DS-PK1-LT-WB
Питание	
Потребляемая мощность, Вт	Ток покоя: 80uA макс. ток: 300 mA Voltage: 3v
Конструкция	
Монтаж	Настенный монтаж
Габариты	174.63 × 109.62 × 25.25 мм
Вес, кг	0.348
Цвет	Белый
Условия	
Температура эксплуатации	-10...+55 °C
Рабочая влажность	от 10 до 90%
Прочие характеристики	
Рабочая частота	433 МГц
Индикация	Fault(оранжевый), Enrollment/Signal (красный/зелёный), Arm(синий), Disarm(зелёный), тревога (красный)
Срок службы батареи	до 2 лет (в режиме ожидания)
Область применения	Для помещений
Дальность радиосвязи	800 м (открытое пространство)
Зуммер	Есть
Тип модуляции	2GFSK
Стандарт беспроводной связи	Tri-X беспроводной Technology
Защита от вскрытия	Есть, спереди и сзади
Тип батареи	четыре батареи CR123