

Техническая спецификация

Панорамная IP-камера Dahua IPC-PDBW82041-B360-S2 · модель IPC-PDBW82041-B360-S2

| Общие                       |                                                                                 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Тип устройства              | IP-камера панорамная                                                            |
| Модель                      | IPC-PDBW82041-B360-S2                                                           |
| Артикул                     | IPC-PDBW82041-B360-S2                                                           |
| Страна происхождения        | Китай                                                                           |
| Изображение                 |                                                                                 |
| Разрешение, Мп              | 5 Мп                                                                            |
| Размер матрицы              | 1/2.7"                                                                          |
| Матрица                     | 1/2.7" CMOS                                                                     |
| Разрешение                  | 2592 × 1944                                                                     |
| Фокусное расстояние, мм     | 2.8                                                                             |
| Тип объектива               | Моторизованный вариофокальный                                                   |
| Объектив                    | 2,8–12 мм                                                                       |
| Угол обзора                 | Г: 100°-42°; В: 74°-32°; Д: 133°-53°                                            |
| Минимальная освещённость    | 0,005 лк@F1.7 (цвет, 30 IRE); 0,0005 лк@F1.7 (ч-б, 30 IRE); 0 лк (Подсветка on) |
| Динамический диапазон (WDR) | DWDR                                                                            |
| Подсветка                   | ИК 30 м                                                                         |
| Дальность ИК-подсветки, м   | 30                                                                              |
| Сеть                        |                                                                                 |
| Скорость Ethernet           | RJ-45 (10/100/1000 Base-T)                                                      |
| Питание                     |                                                                                 |
| Питание                     | DC 12 В / PoE+                                                                  |
| Питание PoE                 | Есть                                                                            |
| Потребляемая мощность, Вт   | 7,4                                                                             |
| Конструкция                 |                                                                                 |
| Материал корпуса            | Металл + пластик                                                                |
| Класс защиты IP             | 564                                                                             |
| Защита                      | IP67, IK10                                                                      |
| Габариты                    | 111,3×Φ286,1 мм                                                                 |
| Вес, кг                     | 2,75                                                                            |
| Масса брутто, кг            | 4,5                                                                             |

| Условия                         |                                                                                                                                  |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Температура эксплуатации        | -30...+60 °C                                                                                                                     |
| Температура хранения            | От -30 до +60 °C                                                                                                                 |
| Рабочая влажность               | ≤95%                                                                                                                             |
| Прочие характеристики           |                                                                                                                                  |
| Аудио                           | аудиовход / аудиовыход                                                                                                           |
| Кодеки видео                    | H.265; H.264; H.264N; H.264B; MJPEG (поддерживается только для дополнительного потока)                                           |
| ПЗУ                             | 8 ГБ                                                                                                                             |
| ОЗУ                             | 4 ГБ                                                                                                                             |
| Система сканирования            | Прогрессивная развёртка                                                                                                          |
| Электронный затвор              | Авто / вручную, 1/3 с–1/100 000 с                                                                                                |
| Отношение сигнал/шум (SNR)      | >56 дБ                                                                                                                           |
| Управление включением подсветки | Авто; вручную                                                                                                                    |
| Количество осветителей          | 8 (IR LED)                                                                                                                       |
| Крепление объектива             | φ14                                                                                                                              |
| Максимальная диафрагма          | F1.7                                                                                                                             |
| Управление диафрагмой           | Фиксированный                                                                                                                    |
| Аналитика                       | Оставленный предмет; пропавший предмет                                                                                           |
| Умный поиск                     | Совместно со Smart NVR обеспечивает уточнённый интеллектуальный поиск, выделение событий и объединение их в видеозаписи событий. |
| Умный кодек                     | Smart H.265+; Smart H.264+                                                                                                       |
| Возможности потоков             | 3 потока                                                                                                                         |
| Управление битрейтом            | CBR/VBR                                                                                                                          |
| Битрейт видео                   | H.264: 32 кбит/с–17152 кбит/с H.265: 12 кбит/с–10240 кбит/с                                                                      |
| Баланс белого                   | Авто; естественное освещение; уличное освещение; улица; вручную; пользовательский региональный режим                             |
| Управление усилением            | Авто; вручную                                                                                                                    |
| Шумоподавление                  | 3D NR                                                                                                                            |
| Детекция движения               | Выкл. / вкл. (4 зоны, прямоугольные)                                                                                             |
| Зона интереса (ROI)             | есть (4 зоны)                                                                                                                    |
| Стабилизация изображения        | Электронная стабилизация изображения (EIS)                                                                                       |
| Антитуман                       | есть                                                                                                                             |
| Поворот изображения             | есть                                                                                                                             |
| Зеркальное отражение            | есть                                                                                                                             |
| Маскирование приватных зон      | 8 зон                                                                                                                            |
| SDK и API                       | есть                                                                                                                             |
| Пользователи/хосты              | 20                                                                                                                               |

|                                    |                                                                                 |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Хранение данных                    | FTP; SFTP; карта Micro SD (до 256 ГБ); NAS                                      |
| Браузер                            | IE: IE9 и и новее Chrome: Chrome 42 и и новее Firefox: Firefox 48.0.2 и и новее |
| ПО управления                      | Smart PSS; DSS; DMSS                                                            |
| Количество мегапикселей            | 5 Мп                                                                            |
| Диапазон поворота/наклона/вращения | Поворот: 0°-360° Наклон: 0°-75° Поворот: 0°-355°                                |
| Минимальная дистанция фокусировки  | 0,8 м                                                                           |
| День/ночь                          | Авто (ICR) / цвет / ч-б                                                         |
| BLC                                | есть                                                                            |
| HLC                                | есть                                                                            |
| Сжатие аудио                       | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; G.723                                              |
| RS-485                             | 1 (диапазон скорости передачи: 1200 бит/с-115 200 бит/с)                        |
| Тревожные входы/выходы             | 3 каналов in: 5 мА 3-5 В пост. тока                                             |
| Вандалозащита (IK)                 | IK10                                                                            |
| Слот карты памяти                  | Есть                                                                            |
| Форма камеры                       | 859                                                                             |
| Тип камеры                         | 868                                                                             |

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026