

Техническая спецификация

Компактная IP-камера Dahua IPC-K1230K-STW · модель IPC-K1230K-STW

Общие	
Тип устройства	IP-камера компактная
Модель	IPC-K1230K-STW
Артикул	IPC-K1230K-STW
Страна происхождения	Китай
Изображение	
Разрешение, Мп	2 Мп
Размер матрицы	1/2.7"
Матрица	1/2.7" CMOS
Разрешение	1920 × 1080
Фокусное расстояние, мм	3.6
Тип объектива	Фиксированное фокусное расстояние
Объектив	2,8/3,6 мм
Угол обзора	2,8 мм: Г: 101°; В: 54°; Д: 119° 3,6 мм: Г: 82°; В: 45°; Д: 97°
Динамический диапазон (WDR)	есть
Подсветка	ИК 30 м
Дальность ИК-подсветки, м	30
Сеть	
Скорость Ethernet	RJ-45 (10/100 Base-T)
Питание	
Питание	DC 12 В / PoE
Питание PoE	Есть
Потребляемая мощность, Вт	5,14
Конструкция	
Материал корпуса	Пластик
Габариты	64 × 100 × 34 мм
Вес, кг	0,11
Условия	
Температура эксплуатации	-10...+45 °C
Рабочая влажность	≤95 % (отн. влажность), без конденсации
Прочие характеристики	

Аудио	Встроенный микрофон
Кодеки видео	H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (только для дополнительного потока)
Количество осветителей	1 (IR LED)
Максимальная диафрагма	F2.0
Детекция людей	есть
Битрейт видео	H.264: 24 кбит/с-6144 кбит/с H.265: 9 кбит/с-6144 кбит/с
Детекция движения	Выкл. / вкл. (4 зоны, прямоугольные)
Поворот изображения	0°/180°
Мобильное приложение	iOS; Android
Встроенный микрофон	есть
Встроенный динамик	есть
Регулировка угла	Поворот: 0° to 360° Наклон: -10° to 100°
День/ночь	Авто (ICR) / цвет / ч-б
Сжатие аудио	PCM; G.711a; G.711Mu
ПО управления	Smart PSS Lite; DMSS
Кнопка камеры	Сброс кнопка
Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n/ax 2,412–2,472 ГГц,2.4G
Макс. FPS, к/с	30
Форма камеры	858
Тип камеры	868
Количество мегапикселей	2 Мп

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 10.09.2026