



Прибор приёмно-контрольный пожарный Dahua HY-1025R

Артикул: **HY-1025R** | Производитель: **Dahua** | Прибор приёмно-контрольный пожарный

Прибор приёмно-контрольный пожарный Dahua HY-1025R — оборудование охранно-пожарной сигнализации Dahua Technology. Основные параметры: дальность связи макс.. 1500 м, экран 480 × 272 4.3" LCD экран. Исполнение: питание AC90-240 В/50 Гц, 60 Гц, класс защиты IP30, рабочая температура -10...+40 °С, габариты 333 × 115 × 480 мм.

Ключевые особенности

- Радиоканал: дальность связи Макс.. 1500 м.
- Питание AC90-240 В/50 Гц, 60 Гц.
- Условия эксплуатации: класс защиты IP30, работа при -10...+40 °С.

Технические характеристики

Электропитание	
Основное питание	AC90-240 В/50 Гц, 60 Гц
Резервное питание	2×12 В/5Ah lead-acid аккумулятор
Условия эксплуатации	
Температура эксплуатации	От -10 до +40 °С
Влажность эксплуатации	≤ 95 % отн. влажности (без конденсата)
Класс защиты	IP30
Конструкция	
Габариты	333.0 мм×115.0 мм×480.0 мм (13.11" × 4.53" × 18.90")
Вес	7 кг 10 кг (с 2 батареи)
Сертификация	
Стандарты соответствия	EN54-2, EN54-4
Дополнительные параметры	
Рабочее напряжение	16 В DC-28 В DC
Журнал событий	Макс.. 2048
Клемма пожарной тревоги	NO/NC
Клемма неисправности	NO/NC
Дальность связи	Макс.. 1500 м
Дисплей	480 × 272 4.3" LCD экран

Область применения

['Применяется в составе проводных систем охранной сигнализации объектов. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.']

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия HY-1025R