

Техническая спецификация

Мультиформатная камера купольная Hikvision THC-T120-PIC · модель THC-T120-PIC

Общие	
Тип устройства	Мультиформатная камера купольная
Модель	THC-T120-PIC
Артикул	THC-T120-PIC
Изображение	
Разрешение, Мп	2 Мп
Матрица	2 Мп CMOS
Разрешение	1920 × 1080
Фокусное расстояние, мм	2.8
Тип объектива	2.8 мм, 3.6 мм фиксированный объектив
Объектив	2.8 мм, гориз.: 91°, верт.: 47°, диаг.: 113° 3.6 мм, гориз.: 73°, верт.: 39°, диаг.: 88°
Минимальная освещённость	0.02 лк @ (F2.5, AGC ON), 0 лк с ИК
Динамический диапазон (WDR)	DWDR
Питание	
Питание	12 В пост. тока ± 25%, макс. 1.8 Вт
Питание PoE	Нет
Конструкция	
Материал корпуса	Пластик
Габариты	Ø 84.6 × 78.9 мм
Вес, кг	0.13
Прочие характеристики	
Макс. FPS, к/с	TVI: 1080p @ 25/30 к/с
Интерфейсы связи	HIKVISION-C
Электронный затвор	PAL: 1/25 s до 1/50,000 s;NTSC: 1/30 s до 1/50,000 s
День/ночь	Механический ИК-фильтр (ICR)
Шумоподавление	2D DNR
Баланс белого	Авто
Крепление объектива	M12
Видеовыход	1 аналоговый HD-выход
Регулировка угла	поворот: 0° до 360°, наклон: 0° до 75°, вращение: 0° до 360°
Условия эксплуатации	-40...+60 °C, Влажность: 90% и ниже (без конденсации)

Дальность подсветки	до 20 м
Форма камеры	860
Тип камеры	869

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026