

Турникет-калитка (створчатый) Dahua ASGB6XXY-X

Артикул: **ASGB6XXY-X** | Производитель: **Dahua** | Турникет-калитка (створчатый)

Оборудование СКУД Dahua ASGB6XXY-X — оборудование систем безопасности производства Dahua Technology. Основные параметры: идентификация: карта. Исполнение: питание DC 24 В, класс защиты IPX4, рабочая температура -25...+70 °C, габариты 500 × 180 × 980 мм.

Ключевые особенности

- Контроль доступа: способы идентификации — карта.
- Подключение и интеграция: 1 × 10/100 Мбит/с автосогласование Ethernet порт.
- Питание DC 24 В, потребление 260 Вт.
- Условия эксплуатации: класс защиты IPX4, работа при -25...+70 °C, корпус SUS304.

Технические характеристики

Основные параметры

Процессор	Встроенный процессор
-----------	----------------------

Интеллектуальные функции

Количество отверстий для модуля распознавания лиц	0
---	---

Сеть и интерфейсы

Входные порты	Последовательный порт RS-232; порт RS-485
Сетевой порт	1 × 10/100 Мбит/с автосогласование Ethernet порт

Хранение данных

Температура хранения	От -25 до +50 °C
Влажность хранения	25% (отн. влажность), без конденсата

Электропитание

Питание	24 В пост. тока, 6 А
Потребляемая мощность	≤40 Вт (ожидание), ≤260 Вт (работа)

Условия эксплуатации

Класс вандалозащиты	IK06, IK08
Защита	IPX4
Температура эксплуатации	От -25 до +70 °C
Влажность эксплуатации	5%-93% (отн. влажность), без конденсата

Конструкция

Световой индикатор состояния	Трёхцветные световые индикаторы
------------------------------	---------------------------------

Турникет-калитка (створчатый) Dahua ASGB6XXY-X**Конструкция**

Материал корпуса	SUS304
Материал створок	Нержавеющая сталь; акрил
Габариты изделия	1,500 мм × 180 мм × 980 мм (59.06" × 7.09" × 38.58") (L × W × H)
Габариты упаковки	1,765 мм × 405 мм × 1,155 мм (69.49" × 15.94" × 45.47")
Вес брутто	85 кг ± 1.0 кг

Дополнительные параметры

Тип изделия	Турникет створчатый
Двигатель	Бесщёточный двигатель постоянного тока
Голосовые подсказки	есть
Обновление по сети	есть
Способ верификации	Карта
MCBF	≥ 6 млн срабатываний
Дальность считывания карт	0 см-5 см (0"-1.97")
Максимальная ширина прохода под заказ	Нержавеющая сталь: 1200 мм; акрил: 1200 мм
Скорость прохода	20–60 человек/мин
Скорость открывания/закрывания	≥0.5 s
Число пар ИК-датчиков	16 пар
Толщина стенки стойки	1.5 мм (0.06")
Толщина верхней крышки	1.5 мм (0.06")
Количество контроллеров доступа	0
Считывание карты	есть
Ёмкость по пользователям	100000
Ёмкость по картам	100000
Ёмкость журнала событий	100000
Выступ модуля	0
Условия эксплуатации	Внутри помещений;снаружи

Область применения

Применяется в системах безопасности коммерческих и промышленных объектов. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия ASGB6XXY-X