

Телескопическая стрела шлагбаума Dahua IPMECD-S-ML-M2745

Артикул: **IPMECD-S-ML-M2745** | Производитель: **Dahua** | Телескопическая стрела шлагбаума

Шлагбаум Dahua IPMECD-S-ML-M2745 — оборудование систем безопасности производства Dahua Technology. Исполнение: рабочая температура -35...+65 °C, габариты 2525 × 80 × 45 мм. Применяется для организации контроля проезда на парковках, въездах предприятий и жилых комплексов. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

Ключевые особенности

- Условия эксплуатации: антикоррозийная защита, работа при -35...+65 °C.

Технические характеристики

Основные характеристики	
Страна происхождения	Китай
Условия эксплуатации	
Температура эксплуатации	-35...+65 °C
Рабочая влажность	10–90 % (отн. влажность), без конденсата
Температура хранения	От -35 до +65 °C
Относительная влажность при хранении	10–90 % (отн. влажность), без конденсата
Корпус, монтаж и защита	
Цвет	Красный и белый
Монтаж	Монтаж на соответствующий шлагбаум
Класс антикоррозийной защиты	Базовая защита. *Изделия рассчитаны на общее применение и подходят в том числе для объектов, где нет особых требований к антикоррозионной защите.
Габариты и масса	
Габариты	2525 × 80 × 45 мм

Область применения

Применяется в системах безопасности коммерческих и промышленных объектов. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия IPMECD-S-ML-M2745