

Техническая спецификация

IP-видеорегистратор Hikvision DS-96128NI-M16 · модель DS-96128NI-M16

Общие	
Тип устройства	IP-видеорегистратор
Модель	DS-96128NI-M16
Артикул	DS-96128NI-M16
Изображение	
Разрешение	до 32 Мп
Сеть	
Сетевые интерфейсы	2, RJ-45 10/100/1000 Мбит/с адаптивный Ethernet интерфейс
Сетевые протоколы	TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS, ONVIF(версия 2.2), OTAP
Питание	
Питание	100–240 В перем. тока, 50–60 Гц
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	≤ 50 Вт (без HDD)
Конструкция	
Габариты	445 × 496 × 150 мм
Вес, кг	12.5
Условия	
Температура эксплуатации	от –10 до +55 °С
Рабочая влажность	от 10 до 90%
Прочие характеристики	
Количество каналов записи	128 кан. разрешение до 32 Мп
Входящая пропускная способность	400 Мбит/с
Исходящая пропускная способность	400 Мбит/с
Тревожные входы/выходы	16/9
Порты USB	передняя панель: 2 × USB 2.0; задняя панель: 2 × USB 3.0
Сжатие аудио	G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/AAC/MP2L2/PCM
Интерфейс дисков	16 SATA интерфейсы supporting hot-plug
Многоканальное воспроизведение	16 каналов
Разрешение видео	32 MP/24 MP/16MP/12 MP/8 MP/7 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF

Аналоговый выход	1 кан., BNC (1.0 В пик-пик, 75 Ω), разрешение: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480
Возможности декодирования	2 кан.@32 МР (30 к/с); 3 кан.@24 МР (30 к/с); 4 кан.@16МР (30 к/с); 6 кан.@12МР (30 к/с);10 кан.@8 МР (30 к/с); 13 кан.@6 МР (30 к/с);16 кан.@5 МР (30 к/с);20 кан.@4 МР (30 к/с);40 кан.@1080p (30 к/с)
Двусторонняя аудиосвязь	1 кан., RCA (2.0 В пик-пик, 1 KΩ, через аудиовход)
eSATA	1 интерфейс eSATA
RAID	RAID 0/1/5/6/10
Ёмкость	до 16 ТБ на каждый диск
Сертификаты	CE, FCC
Форматы декодирования	H.265/H.265+/H.264/H.264+

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026