



Аксессуар видеонаблюдения Dahua PFH620N-IR

Артикул: **PFH620N-IR** | Производитель: **Dahua** | Аксессуар видеонаблюдения

Аксессуар видеонаблюдения Dahua PFH620N-IR — оборудование систем безопасности производства Dahua Technology. Исполнение: питание АС от 100 до 240 В, от 50 до 60 Гц, класс защиты IP66, рабочая температура -40...+60 °С, габариты 543.9 × 195.5 × 159,5 мм.

Ключевые особенности

- Съёмка в темноте: подсветка 0 м -100 м.
- Подключение и интеграция: интерфейс RS-485.
- Питание АС от 100 до 240 В, от 50 до 60 Гц, потребление 42,3 Вт.
- Условия эксплуатации: класс защиты IP66, антикоррозионная защита базовая защита, работа при -40...+60 °С, корпус верхняя крышка выполнена из пластика PC, корпус — из литого под давлением алюминия.

Технические характеристики

Оптика и подсветка	
ИК-подсветка	0 м -100 м
Сеть и интерфейсы	
RS-485	1, для управления ИК-подсветкой и стеклоочистителем
Тревожный вход	2, для управления ИК-подсветкой и стеклоочистителем
Хранение данных	
Температура хранения	От -40 до +60 °С
Влажность хранения	10%-90% (отн. влажность)
Электропитание	
Питание	24 В пост. тока / 24 В перем. тока / 36 В пост. тока (устройству требуется внешний источник питания)
Питание камеры	12 В пост. тока (порт 12 В пост. тока выдаёт питание, в том числе для встроенной камеры)
Условия эксплуатации	
Автоматический контроль температуры	Режим обогрева: ВКЛ: 5 ± 5 °С / ВЫКЛ: 15 ± 5 °С Режим охлаждения: ВКЛ: 37 ± 5 °С / ВЫКЛ: 20 ± 5 °С
Защита	IP66
Класс грозозащиты	Синфазный режим: 4 кВ Дифференциальный режим: 2 кВ
Температура эксплуатации	От -40 до +60 °С
Класс антикоррозионной защиты	Базовая защита

Конструкция	
Материал корпуса	Верхняя крышка выполнена из пластика PC, корпус — из литого под давлением алюминия.
Габариты изделия	543.9 мм × 195.5 мм × 159.5 мм (21.41" × 7.70" × 6.28") (L × W × H)
Цвет корпуса	Белый top крышка и чёрный корпус
Габариты окна	Ф68.7 мм (Ф2.70")
Вес нетто	4.0 кг
Вес брутто	4.5 кг
Габариты упаковки	604.0 мм × 224.0 мм × 240.0 мм (23.78" × 8.82" × 9.45") (L × W × H)

Сертификация	
Сертификаты	CE: EN 62368-1, EN55032, EN55035, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN50130-4

Дополнительные параметры	
DIP-переключатель	есть
Полезный внутренний объём	400 мм × 140 мм × 120 мм (15.75" × 5.51" × 4.72") (L × W × H)
Тип резьбы	M25
Совместимые модели	См. «Подбор аксессуаров для камеры»

Область применения

[Используется как монтажный аксессуар при установке оборудования видеонаблюдения. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.]

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия PFH620N-IR