

Техническая спецификация

Беспроводная точка доступа WEP-30L · модель WEP-30L

Общие	
Тип устройства	Точка доступа Wi-Fi (внутренняя, для помещений)
Модель	WEP-30L
Артикул	WEP-30L
Страна происхождения	Россия
Сеть	
Сетевые интерфейсы	1 × 10/100/1000/2500BASE-T (RJ-45), PoE
Питание	
Питание	PoE 48/56 В
Питание PoE	Есть
Поддержка PoE	Да (48/56 В)
Прочие характеристики	
Wi-Fi	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Макс. скорость соединения, Мбит/с	1201
Усиление антенны	~3 дБи (2,4 и 5 ГГц)
Ширина канала	2,4 ГГц: 20, 40 МГц; 5 ГГц: 20, 40, 80 МГц
Тип модуляции	BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM, 1024QAM
Стандарты	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax; роуминг IEEE 802.11r/k/v
Обслуживаемые клиенты	120
Функции WLAN	Роуминг IEEE 802.11r/k/v
Безопасность и конфиденциальность	Централизованная авторизация RADIUS (802.1X, WPA/WPA2/WPA3 Enterprise), шифрование WPA/WPA2/WPA3/OWE, Captive Portal, авторизация входа на устройство через RADIUS-сервер
Тип оборудования	567
Интерфейсы	576
Форм-фактор	571
Стандарт Wi-Fi	580
Сетевые функции	VLAN (Access, Trunk, General)
Диапазон частот	633
MIMO	2×2
Мощность передатчика	до 20 дБм (2,4 и 5 ГГц)
Встроенная антенна	внутренние всенаправленные, ~3 дБи
Управление по IP-сети	Web-интерфейс, CLI (Telnet/SSH), SNMP, NETCONF

MU-MIMO	2×2
Макс. скорость	до 574 Мбит/с (2,4 ГГц) + до 1201 Мбит/с (5 ГГц)
Чувствительность приёмника	до −95 дБм (2,4 и 5 ГГц)
Антенны	внутренние всенаправленные, ~3 дБи
Роуминг	IEEE 802.11r/k/v
Виртуальные точки доступа (SSID)	14
Макс. одновременных подключений	120
Шифрование	WPA/WPA2/WPA3/OWE
Модуляция	BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM, 1024QAM

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026