

Техническая спецификация

Громкоговоритель iFLOW F-NA-120RB, кабинетный, 20 Вт · модель F-NA-120RB

Общие	
Тип устройства	Громкоговоритель
Модель	F-NA-120RB
Питание	
Питание	DC 24 В/2.5 А
Питание PoE	Нет
Номинальная мощность	20 Вт
Конструкция	
Габариты	268.4 × 180.4 × 125.12 мм (10.57 × 7.1 × 4.93")
Масса	Приблиз. 2 кг
Цвет	Белый
Условия	
Температура эксплуатации	От -30 до +60 °C
Рабочая влажность	< 95 % (без конденсата)
Прочие характеристики	
Тип громкоговорителя	Кабинетный
Сопротивление	8 Ом
Максимальное звуковое давление	103 дБ
Направление звукового потока	Всенаправленный
Частотный диапазон	От 100 Гц до 18 кГц
Частота дискретизации аудио	48 кГц
Чувствительность (звуковое давление)	90 дБ
Динамик	5.25" × 1
Поддерживаемые форматы аудио	WAV, MP3, MP2, AAC
Интерфейс Ethernet	RJ45 auto 10 / 100 М Ethernet × 1
Локальное хранение	Встроенный 64 ГБ eMMC (55 ГБ для хранения аудиофайлов)
Битрейт аудио	G.711ulaw (64 Кбит/с) / G.711alaw (64 Кбит/с) / MP3 (128 Кбит/с)
Рабочая температура	От -30 до +60 °C
Тип	Электретный
Волновое сопротивление	8 Ом