



**Неофициальный перевод.** Настоящий документ — перевод на русский язык паспорта (datasheet) производителя, выполненный ООО «Инфотехновации» для клиентов каталога infotech-inn.ru. Оригинал документа «Паспорт VTH8641KMS-WP.pdf» приложен к карточке товара отдельным файлом; при любых расхождениях приоритет имеет оригинал производителя. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

## DHI-VTH8641KMS-WP

Абонентский IP-монитор с Wi-Fi

### Особенности

- Элегантный дизайн из алюминиевого сплава.
- Встроенная ОС Linux.
- 10" ёмкостный сенсорный экран, 1024 × 600.
- Отображение изображения с камеры при поступлении вызова с вызывной панели.
- 6-канальная проводная тревожная зона.
- Отправка сообщений в центр управления.
- Подключение по Wi-Fi.
- Стандартный PoE.
- Высокопроизводительные динамик и микрофон, обеспечивающие высокое качество голосовых вызовов.
- Декодирование видео H.265 и H.264.
- Настраиваемый режим «Не беспокоить».

### Технические характеристики

| Система              |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| Основной процессор   | Встроенный процессор                  |
| Операционная система | Встроенная операционная система Linux |
| Совместимость        | ONVIF; SDK                            |
| Сетевые протоколы    | RTSP; RTP; SIP; DNS; SSH              |

| Основные параметры |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Тип экрана         | Ёмкостный сенсорный экран |
| Дисплей            | 10" TFT                   |
| Разрешение экрана  | 1024 × 600                |
| Сжатие аудио       | G.711a; G.711u; PCM       |
| Аудиовход          | 1                         |
| Аудиовыход         | Встроенный динамик        |
| Режим аудио        | Двусторонняя аудиосвязь   |
| Улучшение звука    | Подавление эха            |
| Битрейт аудио      | 16 кГц; 16 бит            |

| Функции                             |                                                                                             |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип связи                           | Полностью цифровая                                                                          |
| Рассылка информации                 | Приём и просмотр текстовой информации, рассылаемой центром управления                       |
| Режим «Не беспокоить»               | Можно задать период режима «Не беспокоить»; режим «Не беспокоить»                           |
| Количество дополнительных мониторов | Частный дом: 9; квартира: 4; Wi-Fi-домофония: 1 основной монитор, 2 дополнительных монитора |
| Wi-Fi                               | есть                                                                                        |
| Стандарт беспроводной связи         | IEEE802.11b/802.11g/802.11n                                                                 |
| Диапазон частот беспроводной связи  | 2412–2472 МГц                                                                               |
| Шифрование беспроводной связи       | WPA/WPA2; WPA-PSK/WPA2-PSK                                                                  |
| Хранение                            | Карта Micro SD (до 64 ГБ)                                                                   |

| Исполнение |        |
|------------|--------|
| Корпус     | Металл |

| Порты            |                                          |
|------------------|------------------------------------------|
| RS-485           | 1                                        |
| Тревожные входы  | 6                                        |
| Тревожные выходы | 1                                        |
| Дверной звонок   | есть (используется любой тревожный вход) |
| Сеть             | Один порт Ethernet 10/100 Мбит/с         |

| Общие параметры                 |                                                         |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Цвет корпуса                    | Серебристый                                             |
| Питание                         | 12 В пост. тока, 1 А; стандартный PoE (36–57 В, 0,35 А) |
| Установка                       | Накладной монтаж                                        |
| Сертификаты                     | CE; FCC                                                 |
| Габариты                        | 250 мм × 190 мм × 23,5 мм                               |
| Рабочая температура             | От –10 °С до +55 °С                                     |
| Рабочая влажность               | 10 %–95 % отн. вл. (без конденсации)                    |
| Рабочая высота над уровнем моря | Ниже 3000 м                                             |
| Потребляемая мощность           | В режиме ожидания ≤ 3 Вт; в работе ≤ 7 Вт               |
| Масса нетто                     | 0,67 кг                                                 |
| Масса брутто                    | 0,85 кг                                                 |

## Информация для заказа

- Тип: IP-монитор внутренней установки; модель: DHI-VTH8641KMS-WP; описание: абонентский IP-монитор с Wi-Fi

## Габаритные размеры

---

250 мм × 190 мм × 23,5 мм

## Примечания производителя

---

- Ред. 002.000. © 2023 Dahua. Все права защищены. Конструкция и характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
- Изображения, характеристики и сведения, приведённые в документе, носят справочный характер и могут отличаться от фактического изделия.

---

**О переводе.** Перевод выполнен ООО «Инфотехновации» по тексту оригинального паспорта производителя. Обозначения стандартов, кодов, протоколов и фирменных технологий сохранены в оригинальном написании. Документ не является документом производителя и предоставляется для удобства ознакомления.